



CetaBever Tuinmeubelolie Spray



Een blanke, zijdematte tuinmeubelolie voor buiten.

Toepassing:

Buiten, op onbehandelde of met olie behandelde houten tuinmeubelen.

Producteigenschappen:

- 5 x sneller dan met de kwast
- Voedt en beschermt
- Verrijkt de natuurlijke houtkleur
- Vocht- en weersbestendig

Productinformatie:

Aanwijzingen bij gebruik: Voor gebruik 3 minuten goed schudden. De schudkogel moet hoorbaar zijn.
Dek de omgeving ruim af dit vanwege risico van spuitnevel.
Spuit bij voorkeur bij windstil weer.
Spuitnevel direct verwijderen met terpentine.
Houd een spuitafstand van ca. 20 cm aan. Om zakkers te voorkomen niet te lang op één plek spuiten.
Overtollige olie (zakkers) direct weghalen met een kwast of niet pluizende doek.
Om risico van zelfontbranding door broei te voorkomen, gebruikte doeken uitgevouwen laten drogen en pas daarna afvoeren. Of uitspoelen in zeep houdend water.
Te dikke lagen olie blijven zacht / plakkerig en glimmen.
Na afloop spuitbus op de kop kort doorspuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt. Dit om verstopping te voorkomen.
Bij temperaturen beneden de 10° C of boven de 25° C dit product niet verwerken.



CetaBever Tuinmeubelolie Spray

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	12 uur	6 uur
Doorgedroogd:	6 dagen	3 dagen

Glansgraad: Zijdemat

Rendement: Ca. 7 m²/400ml.

Het rendement is afhankelijk van type ondergrond, kwast en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.

Verwerkingsgegevens:

Spuitbus

Gereedschap:

Niet pluizende doek / kwast

Reinigen gereedschap:

Terpentine

Systeeminformatie:

- Onbehandelde ondergrond:
1. Verweerd hout en eventuele groene aanslag verwijderen met CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1.
 2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.
 3. De CetaBever Tuinmeubelolie Spray in dunne gelijkmatige lagen aanbrengen.
Laat CetaBever Tuinmeubelolie Spray na het aanbrengen van elke laag ongeveer 10 minuten intrekken. Daarna de overtollige olie met een niet pluizende doek verwijderen tot de ondergrond niet meer kleeft.
Herhaal deze behandeling tot het hout egaal verzadigd is.
 4. Voor de beste bescherming de behandeling elke 3 tot 4 maanden herhalen.



CetaBever Tuinmeubelolie Spray

Geoliede ondergrond:

1. Verweerd hout en eventuele groene aanslag verwijderen met CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1.
2. Het kale hout in de richting van de houtnerf schuren met middelgrof schuurpapier korrelgrote P150-P180. Intacte olie lagen goed opruwen. Daarna stofvrij maken.
3. De CetaBever Tuinmeubelolie Spray in dunne gelijkmatige lagen aanbrengen.
Laat de CetaBever Tuinmeubelolie Spray na het aanbrengen van elke laag ongeveer 10 minuten intrekken. Daarna de overtollige olie met een niet pluizende doek verwijderen tot de ondergrond niet meer kleeft.
Herhaal deze behandeling tot het hout egaal verzadigd is.
4. Voor de beste bescherming de behandeling elke 3 tot 4 maanden herhalen.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.

Kleur: Blank

Verpakking: Spuitbus: 400 ml

Informatie: Bezoek: www.cetabever.nl
Mail uw vraag naar: info@cetabever.nl
Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu: Zorg voor een goede ventilatie geen tocht tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.



CetaBever Tuinmeubelolie Spray

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Zie voor meer informatie op:

[spoelverfnooitdoordegootsteen.nl](https://www.spoelverfnooitdoordegootsteen.nl)

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.