



LA MADERA VIVE. NOSOTROS LA CUIDAMOS.








FICHA TECNICA

PRODUCTO:	Cetol Duración Extrema Brillante Cetol Duración Extrema Satinado
-----------	---

Nueva fórmula de gran protección que gracias a sus componentes antioxidantes retarda el efecto de envejecimiento de las superficies y gracias a su nuevo TRIPLE FILTRO SOLAR, se impide la destrucción de cualquier madera por efecto de la radiación UV, generando una mayor resistencia y durabilidad ante factores externos por más tiempo. Al igual que todos los productos Cetol, se diferencia de los barnices y productos usados tradicionalmente en las maderas al NO AMPOLLARSE, DESCASCARSE NI CUARTEARSE. La tecnología Balance ofrece una alta performance que, de forma práctica, con bajo olor, ausencia de aguarrás y rápido secado, hace que su aplicación sea sencilla. Su fórmula mejorada brinda un resultado inigualable en exteriores, haciendo que la madera sea totalmente impermeable y repela la lluvia. Su película micro-porosa con aditivos especiales penetra profundamente generando una terminación perfecta y natural, al ser flexible acompaña al movimiento de la madera y permite la respiración de su propia humedad, evitando la formación de algas y hongos.

- Terminación: Brillante y Satinado
- Colores: Cristal, Natural, Cedro, Roble, Nogal, Caoba
- Presentación: 1 y 4 litros
- Rendimiento: 10 a 12 m2 por litro y por mano
- Duración: 4 años

CONSEJOS UTILES:	
Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, oxido, hongos, algas, resinas, aceite, grasa o humedad).	
 	<p>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</p> <p>MADERAS NUEVAS: Lijar en el sentido de la veta y cepillar. Eliminar suciedad, grasa, aceite o resinas con agua y jabón/detergente, enjuagar y dejar secar bien. Eliminar manchas grises con Cetol Limpiador, enjuagar y dejar secar bien.</p> <p>PARA REPINTAR: Si la superficie estuviera pintada con esmaltes sintéticos, barnices u otro tipo de pintura, eliminar totalmente con Removedor Gel o cualquier medio mecánico y después seguir las indicaciones de MADERAS NUEVAS.</p> <p>MANTENIMIENTO: Si la madera ya estuviera tratada con Cetol, simplemente lijar bien aplicar 1 o 2 manos de producto sin diluir.</p> <p>CON ALGAS Y HONGOS: Eliminar cepillando con una mezcla de agua y lavandina en partes iguales y dejar secar bien.</p>
 	<p>INSTRUCCIONES DE USO</p> <p>Aplicar 3 (tres) manos con PINCEL Listo para usar. Aplicar directamente en la superficie, en capas bien distribuidas y siempre en dirección de las vetas de la madera. En colores intensos se recomienda diluir la primera mano con 5% de agua. USO EXTERIOR.</p>

	<p>RENDIMIENTO Rinde de 10 a 12 m² por litro y por mano, pudiendo variar según el tipo de madera a tratar.</p> <p>SECADO Secado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 3 a 4 horas. Secado final o curado: 48 horas. Sobre maderas duras o resinosas (Lapacho, Anchico, Incienso, etc.), el tiempo de secado podría llegar a ser mayor sin que esto afecte la durabilidad del sistema.</p>
<p style="text-align: center;">RECOMENDACIONES</p> <p>Antes de usar, mezclar bien el contenido del envase. No utilizar en días de mucha humedad, en temperatura ambiente menor a 7°C y en casos de alta temperatura aplicar bajo la sombra. La tonalidad final del trabajo puede variar en función del tipo de madera y espesor de producto aplicado. El aspecto lechoso observado en el envase se vuelve transparente luego del secado. Para el tratamiento de pisos de madera exterior tipo decks, se recomienda el uso de la línea Cetol Deck. Es recomendable para asegurar consistencia de color durante la aplicación, el empleo de un mismo lote de fabricación. En caso de contar con diferentes lotes, se recomienda el mezclado previo.</p> <p>Útiles y salpicaduras: Limpiar con agua jabonosa antes que se sequen. Cetol es un recubrimiento especialmente formulado para brindar protección y terminación a la madera. En consecuencia, Akzo Nobel no garantiza la correcta protección de las maderas si se utiliza Cetol solamente como fondo de color. Se recomienda no utilizar barnices, lacas u otros revestimientos sobre este producto, y seguir las indicaciones que se detallan en la sección INSTRUCCIONES DE USO.</p>	

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes ventilados (puerta y ventanas abiertas).
- Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico Seco.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir. No inhalar vapores.
- No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- No arrojar el excedente del producto en drenajes o cursos de agua.
- Para aplicación a soplete usar la máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
- Cubrir siempre los tomacorrientes con el fin de evitar que entre pintura.
- En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado con suela de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.
- No dejar trapos ni útiles con restos del producto. Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el producto de pinceles y rodillos.

PRIMEROS AUXILIOS

- En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.

- En todos los casos consultar el médico. Suministrar la información de esta etiqueta.
- Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 / 2247.
- Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788.
- Hospital Gral. De Agudos J. Fernandez. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767.
- Hospital Posadas. Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648.
- En Uruguay: CIAT. Tel. 1722 las 24 horas.

Para más información consulte la hoja de seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site: www.cetol.com.ar. En Uruguay importa Pinturas INCA S.A., Cno. Carlos A. López 7897, CP 12400, Montevideo, Uruguay. CAC: 0800-1401, www.inca.com.uy. Este producto cumple con el art. 1° del Decreto N° 69/011.

NOTA: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.



Para mayor información
llamar a
Servicios al Cliente.
0800-888-4040

En Uruguay
Atención al Cliente
Tel. 0800-1401



AkzoNobel
Fabrica

AkzoNobel Argentina S.A.
Buenos Aires - Argentina
www.cetol.com.ar