

# Cetol

## Parquet

SELLADOR


### FICHA TECNICA

**PRODUCTO:** Cetol Parquet Hidro Sellador

Laca a base acuosa de alta performance y acabado transparente, desarrollada para ser utilizada en interiores como sellador y nivelador de la superficie a tratar. Es el pre-tratamiento ideal para el hidroplastificado de pisos y debe ser utilizado como imprimación o base para evitar el levantamiento de asperezas y para mantener el aspecto natural de la madera, previo al acabado con Cetol Parquet Hidro.


#### CONSEJOS UTILES:

Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, óxido, hongos, algas, resinas, aceite, grasa o humedad).



#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La madera del piso a tratar debe ser nueva o llevada a nueva mediante un pulido a máquina. Las juntas deben ser rellenadas previamente para un óptimo rendimiento del producto. **El Cetol Parquet Sellador** no debe emplearse en superficies laqueadas. En ningún caso deberá utilizarse solvente para la eliminación de cera o grasitud.



#### INSTRUCCIONES DE USO:

Aplicar 1 o 2 manos con PINCEL, RODILLO de pelo corto o PAD aplicador. No necesita dilución. MADERAS BUEVAS o PULIDAS "A NUEVO": Aplicar una o dos manos de **Cetol Parquet Sellador** dejando el tiempo adecuado entre manos. En caso de levantamiento de asperezas lijar con lija 360. Eliminar el polvo por aspirado o barrido. Aplicar **Cetol Parquet Hidro** después de seis horas de secado de acuerdo a las instrucciones del envase.

#### USO INTERIOR



#### RENDIMIENTO:

**12 a 15 m2** por litro y por mano dependiendo de las herramientas y el tipo de madera empleada.

#### SECADO:

Secado tacto: 1-2 hs.

Entre manos: 4-6 hs

#### RECOMENDACIONES:

Antes y **mezclar bien** el contenido del envase y durante su uso. **No pintar** con temperatura ambiente menor a 15°C o mayor a 25°C, o en días de mucha humedad. El contenido de la humedad de la madera debe estar entre 5% y 15%. Evitar que el producto se congele.

Útiles y salpicaduras: Limpiar inmediatamente después del uso con agua jabonosa.

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.

- No ingerir. No inhalar los vapores.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.
- En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie
- No dejar trapos y útiles con restos del producto. Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos.

### PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua.

Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767

Hospital Posadas. Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648.

En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site [www.cetol.com.ar](http://www.cetol.com.ar).

En Uruguay importa Pinturas Inca S.A., Con Carlos A. Lopez 7897, CP 12400, Montevideo, Uruguay. CAC: 0800-1401, [www.inca.com.uy](http://www.inca.com.uy). Este producto cumple con el art. 1ro del decreto N° 69/011.

**Nota:** Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.



Para mayor información  
llamar a Servicios al Cliente.  
**0-800-888-4040**  
deco@akzonobel.com.ar

**En Uruguay**  
**Atención al Cliente**  
**Tel. 0800-1401**



**AkzoNobel**  
Fabrica  
**Akzo Nobel Argentina S.A.**  
Buenos Aires - Argentina  
[www.cetol.com.ar](http://www.cetol.com.ar)