

Cetol

Reluce

FICHA TECNICA

PRODUCTO: 5188222 Cetol Reluce

Su exclusiva formulación permite que penetre profundamente en la madera nutriéndola y devolviéndole su aspecto natural. Está especialmente desarrollado para ser aplicado a muebles de exterior como sillas, mesas o reposeras. Su práctica y fácil aplicación hace que sea ideal para revivir tus muebles en forma rápida, sin contratiempos. Si tus muebles de jardín se encuentran resecos y tienen un color opaco, una simple aplicación de **Cetol Reluce** repone los aceites propios de la madera, restaura su aspecto y textura, al tiempo que empareja el color.

Asegura una excelente conservación de las propiedades naturales de la madera, con bajo costo de mantenimiento y fácil aplicación.

CONSEJOS UTILES:


Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, óxido, hongos, algas, resinas, aceite, grasa o humedad).



1
RETIRÁ LA ESPONJA
DE LA TAPA DEL ENVASE.



2
HUMEDECÉ
LA ESPONJA CON
UN POCO DE PRODUCTO.



3
APLICÁ LA ESPONJA
SOBRE EL MUEBLE
A REVIVIR.



4
ASÍ DE FÁCIL, ASÍ DE
PRÁCTICO. USALO CUANDO
VEAS DESGASTE EN TU
MADERA.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Maderas sin tratar: Aplicar directamente. Se aconseja lijar suavemente en el sentido de la veta para favorecer la nutrición de **Cetol Reluce**. Sacar el polvo que se genere. Si existen manchas grises, pueden ser tratadas y eliminadas con **Cetol Limpiador**.

Maderas protegidas con Cetol: Solo es necesario lijar suavemente para retirar el polvo y aplicar **Cetol Reluce**.

Maderas pintadas: Si hubiera barniz en mal estado, o si la superficie estuviese pintada con esmaltes sintéticos u otro tipo de pinturas, es necesario eliminar totalmente por medios mecánicos o usando removedor en gel y luego aplicar según las instrucciones detalladas en el costado de la lata.

Con algas y hongos: Eliminar cepillando con una mezcla de lavandina más agua. Dejar secar bien y aplicar según las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE USO:

No es necesario diluir.

Agitar el envase antes de abrir.

Aplicar con la esponja en forma directa en el sentido de la veta de la madera y en todas sus caras.

Dejar transcurrir 10 minutos y, si no se observan restos de producto excedentes en la superficie, aplicar una mano adicional y repasar con un paño en forma pareja.

USO EXTERIOR

RENDIMIENTO:

15 - 17 metros cuadrados por litro. Aplicando en las cantidades recomendadas, alcanza para cubrir 2 juegos de 1 mesa de tamaño regular y 4 sillas. Este rendimiento es variable de acuerdo con la absorción y grado de rugosidad de la madera.

SECADO:

Dejar secar por lo menos: 6 horas.

Sobre maderas duras resinosas, el tiempo de secado podría llegar a ser mayor.

Temperaturas bajas o altos niveles de humedad puede requerir un mayor tiempo de secado.

RECOMENDACIONES:

Útiles y salpicaduras: Limpiar con aguarrás mineral antes de que sequen. No aplicar hasta transcurridas al menos 72 horas de la última lluvia. Utilizar guantes para aplicar Cetol Reluce.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir. No inhalar los vapores.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.
- En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie
- No dejar trapos y útiles con restos del producto. Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes.

Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua.

Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767

Hospital Posadas. Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648.

En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site www.cetol.com.ar.

En Uruguay importa Pinturas Inca S.A., Con Carlos A. Lopez 7897, CP 12400,

Montevideo, Uruguay. CAC: 0800-1401, www.inca.com.uy. Este producto cumple con el art. 1ro del decreto N° 69/011.

Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias

determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.



En Uruguay
Atención al Cliente
Tel. 0800-1401

