BOLETIM TÉCNICO

TEXTURA RÚSTICA

Com **TEXTURA RÚSTICA** fica fácil deixar a superfície das paredes com seu jeito, criando um efeito decorativo e sofisticado. A sensação de ambiente rústico é dada pelo efeito arranhado, com riscos em baixo-relevo. Porém, com ferramentas apropriadas e usando a sua imaginação, a Textura Rústica permite a obtenção de diversos outros efeitos, deixando o ambiente ainda mais personalizado.

CARACTERÍSTICAS

- Granulação alta - Grãos grandes - efeito rústico
- Hidrorrepelente
- Oculta imperfeições
- Permite vários tipos de efeitos
- Efeito riscado
- Ótima aderência

EMBALAGENS

- Ready Mix
  Cor Branca - Galão de 5 Kg / Lata de 22 Kg
- Sistema Tintométrico
  Galão de 5 Kg / Lata de 22 Kg

CLASSIFICAÇÃO

Em conformidade com a Norma ABNT 17134.

INDICAÇÕES DE USO

Indicado para ambientes internos e externos.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica modificada, pigmentos inertes, hidrocarbonetos alifáticos,surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água.

Você conhece o Programa Setorial da Qualidade – PSQ?
O PSQ é um programa de qualidade criado e regido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta) desde 2002 e tem como objetivo avaliar a conformidade das tintas imobiliárias comercializadas em nosso mercado de acordo com normas técnicas brasileiras (ABNT / NBR) criadas especificamente para o setor. Além disso, o programa é responsável pelo desenvolvimento do mercado e aprimoramento da qualidade dos produtos ofertados. Atualmente, 35 fabricantes de tintas integram o programa e são responsáveis por 85% da produção de tintas no Brasil. A Coral é um deles.
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas | NBR: Norma Brasileira

BOLETIM TÉCNICO

TEXTURA RÚSTICA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Cor: Branco
- Sólidos/Volume: 61 - 67 %
- Sólidos/Peso: 79 - 82 %
- Peso Específico: 1,670 - 1,730 g/cm^3
- VOC: 17 a 19 g/L
- Ponto de fulgor: >100° C

Você sabe o que é VOC e porque avaliar?
VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis (também conhecido como COV), ou seja materiais que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o nível de VOC de seus produtos.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua parede.

- **Em bom estado (com ou sem pintura)** - Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Gesso, concreto ou blocos de cimento** - Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aguarde secar e aplique uma demão de Fundo Preparador de Paredes da Coral, exceto sobre Gesso Corrido. Neste caso deve-se aplicar Coral Renova Gesso & Drywall
- **Com reboco novo** - Aguarde no mínimo 30 dias e depois desse tempo, lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Selador Acrílico da Coral para paredes externas e internas. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas** - Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Imperfeições acentuadas na superfície** - Corrija as imperfeições com argamassa e aguarde secar conforme instruções do fabricante. Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Paredes mofadas** - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere que seque bem para aplicar a Textura. •
  Paredes com umidade - Antes de aplicar a Textura, resolva o que está causando o problema.
- **Com brilho** - Lixe até tirar o brilho, elimine o pó com pano úmido e aguarde a secagem.
- **Com gordura ou graxa** - Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Espere que seque bem para aplicar a Textura .

BOLETIM TÉCNICO

TEXTURA RÚSTICA

DADOS DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA	Desempenadeira de aço, de plástico e espátula.
SECAGEM	Ao toque: 1 hora Final : 4 horas Total : 4 dias
DEMÃOS	1 Demão.
RENDIMENTO	Até 2,5 m² por galão / por demão. Até 12,5 m² por lata / por demão. Pode variar de acordo com a irregularidade da superfície e/ou efeito desejado.
DILUIÇÃO	Produto pronto para uso, não diluir. Homogeneizar o produto com espátula retangular de plástico, metal ou madeira antes e durante a aplicação.
APLICAÇÃO	Criando o efeito: Pinte a superfície primeiro com tinta fosca, no mesmo tom do revestimento da textura rústica, usando um rolo de lã ou pincel. Depois que a tinta estiver seca, espalhe a Textura Rústica uniformemente sobre a superfície, sem diluir, em áreas de até 2 m², com uma espátula de aço. Em seguida, deslize uma espátula de plástico para cima e para baixo na superfície, por diversas vezes até atingir o efeito final (riscado). Para obter o efeito envelhecido aplique o Gel para Texturas Envelhecedor, seguindo as instruções da embalagem. Pode-se fazer o efeito riscado em diversas direções , criando efeitos variados e personalizando ainda mais suas paredes!

Observação: O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:
Conforme data de validade informada na embalagem. Após aberto, utilizar em até seis meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir. Para cores do sistema tintométrico, considera-se abertura da embalagem após a pigmentação do produto.

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Emergências médicas (24 horas) CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 08000 14 81 10. A FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br