

Boletim Técnico

Coral Acabamento de Seda

Classificação: NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.1.

Descrição: Coral Acabamento de Seda é um acrílico Premium, sem cheiro*, lavável, com acabamento acetinado que proporciona uma aparência sedosa e sofisticada. O toque perfeito para sua casa.

Indicação: Paredes internas e externas de alvenaria, concreto, texturas, massa corrida e massa acrílica.

Propriedades físico-químicas

Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 85 - 95 UK

Brilho (@60°): 07 - 12 UB

Peso Específico: 1,201 – 1,250 g/cm³

Sólidos/Volume: 30,17 – 34,42%%

VOC (compostos orgânicos voláteis: 9,00 g/L

Sólidos/Peso: 40,37 - 44,94%

Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 18L e 3,6L

Dados de aplicação

Diluyente: Água

Diluição: 20% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coral Acabamento de Seda com 1 parte de água potável

Rendimento: Até 68 m² / galão de 3,6 L / por demão

Nº de Demãos: 2 ou 3 demãos. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem:

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 4 horas

Final: 4 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2018

