



Boletim Técnico

Coral Brilho & Proteção Tinta Acrílica Semibrilho

Classificação: Norma da ABNT NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.5.2.

Descrição: Coral Brilho e Proteção é uma tinta acrílica com acabamento semibrilho. É ideal para quem procura um toque de brilho, pois forma um filme protetor que confere maior durabilidade e resistência às paredes, além de facilitar a limpeza.

Indicação: Indicado para paredes internas e externas.

Diferenciais: Possui boa cobertura e acabamento, além de fácil aplicação, rápida secagem e mínimo respingamento.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Viscosidade: 90 - 100 UK

Brilho (@60°): 12 – 20 UB

Peso Específico: 1,126 - 1,166 g/cm³

Sólidos/Volume: 23,74 - 27,74 %

VOC (compostos orgânicos voláteis): 1,33 g/L.

Sólidos/Peso: 31,10 - 35,10 %

Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 18L e 3,6L

Dados de aplicação

Diluinte: Água

Diluição: Dilua 5 partes de Coral Brilho e Proteção com 1 parte de água potável.

Rendimento:

Nº de Demãos: 2 a 3 demãos. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Até 55 m²/demão/galão

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem: Toque: 30 min;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 4 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

