



Boletim Técnico

Coral Wandepoxy Diluente

Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 de 07/2010 - Tipo: 4.7.7

Descrição: Produto especialmente desenvolvido para diluição de sistema à base de resina epóxi. Possui uma mistura especialmente balanceada de solventes, visando a garantia de que, após a aplicação, o produto final mantenha preservadas suas propriedades de secagem, acabamento e resistência da película.

Indicação: Indicado para diluição de sistemas epóxi catalisáveis (esmalte, verniz e fundo), facilitando sua aplicação com pincel, rolo e pistola.

Diferenciais: Sua composição proporciona uma maior facilidade de aplicação com essas ferramentas.

Propriedades físico-químicas

Cor: Incolor

Viscosidade: Não aplicável

Brilho (@60°): Não aplicável

VOC (compostos orgânicos voláteis): 853,90 g/L

Sólidos/Volume: Não aplicável

Peso Específico: 0,834 - 0,874 g/cm³

Sólidos/Peso: Não aplicável

Ponto de fulgor: 37°C

Informações técnicas

Composição: Mistura de solventes hidrocarbonetos aromáticos e álcoois.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 900 mL e 5 L

Dados de aplicação

Diluente: Não aplicável

Diluição: A proporção de diluição a ser empregada varia de caso para caso, e também em função do tipo de ferramenta de pintura que será utilizado. Portanto, a diluição deverá seguir as orientações do fabricante do produto a ser diluído.

Rendimento: Não aplicável

Nº de Demãos: Não aplicável

Acessórios de Pintura: Não aplicável

Limpeza: Não aplicável

Secagem: Não aplicável

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

