

# Boletim Técnico

## Coral Direto no Gesso

**Classificação:** NBR 11702 de 07/2010 da ABNT – Tipo 4.5.5- NBR 15079 – Econômica

**Descrição:** Coral Direto no Gesso é um produto desenvolvido para aplicação diretamente sobre o gesso sem a necessidade de uso de fundo oferecendo excelente aderência. Disponível no acabamento Branco fosco. Outras cores podem ser obtidas adicionando o Corante Base Água Coral.

**Indicação:** Indicado para ambientes internos

**Diferenciais:** Coral Direto no Gesso não amarela com o tempo e impede que o “pó” específico do gesso se solte da superfície.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Viscosidade: 90 - 100 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,346 - 1,386 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 28,4 – 32,4%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 13,68 g/L

Sólidos/Peso: 44,56 - 48,56%

Ponto de fulgor: >100º C

### Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 18L e 3,6L

### Dados de aplicação

Diluente: Água

Diluição: Primeira demão 40% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coral Direto no Gesso com 2 partes de água potável. Demais demãos 20% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coral Direto no Gesso com 1 parte de água potável.

Rendimento:

Nº de Demãos: 2 a 3. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Até 40 m<sup>2</sup>/galão/demão

Limpeza:

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem: Toque: 30 minutos

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e umidade relativa do ar superior a 85%.

Entre demãos: 4 horas

Final: 4 horas

### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

