



# Boletim Técnico

## Coral Profissional Fundo para Gesso e Drywall

**Classificação:** NBR 11702 de 07/2010 – Tipo: 4.1.2.4

**Descrição:** Produto de fácil aplicação, secagem rápida e um bom poder de enchimento.

**Indicação:** Para uso interno, indicado para superfícies de gesso e drywall.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Viscosidade: 90 – 100 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,379 – 1,419 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 37,46 – 41,46%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 2,96 g/L

Sólidos/Peso: 46,56 – 50,56%

Ponto de fulgor: >100° C

### Informações técnicas

**Composição:** Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 18L

### Dados de aplicação

Diluinte: Água

**Diluição:** Gesso e Drywall: 15 – 25% de água potável. Dilua 4 partes de Coral Profissional Fundo com 1 parte de água potável.

**Rendimento:** Sobre Gesso e Drywall: Pinta 150 a 200 m<sup>2</sup> cada lata por demão. Alvenaria (reboco, blocos de concreto, fibrocimento e concreto aparente): Pinta 75 a 100 m<sup>2</sup> cada lata por demão.

Nº de Demãos: 1 a 2 demãos

**Acessórios de Pintura:** Rolo de lã de pelo baixo, pistola convencional, pincel ou trincha.

**Limpeza:**  
Limpe as ferramentas com água e sabão.

**Secagem:**

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas

**Recomendações:** Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 02/2018

