



Boletim Técnico

AkzoNobel

Coral Profissional Látex Premium Fosco LOC

Classificação: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.1 - NBR 15079 - Premium

Descrição: Coral Profissional Látex Premium é uma tinta de acabamento fosco com excelente cobertura.

Indicação: Coral Profissional Látex Premium é um produto que oferece um super desempenho para pintura de paredes interiores.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 100 - 110 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,226 – 1,404 g/cm³

Sólidos/Volume: 31,94 – 41,28%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 11,10 g/L

Sólidos/Peso: 44,02 – 55,54%

Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 16L e 3,2L

Dados de aplicação

Diluyente: Água

Diluição: 20% DE DILUIÇÃO Dilua 5 partes de Coral Profissional Látex Premium com 1 parte de água potável.

Rendimento: Pinta até 290 m² cada lata 16L por demão. Rendimento estimado. Pode variar de acordo com a diluição utilizada e tipo e condição da superfície a ser pintada.

Nº de Demãos: 2 a 3 demãos. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor de fundo, pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

Limpeza:
Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem:

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 4 horas

Final: 4 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 02/2018

