



AkzoNobel

Boletim Técnico

Coral Profissional Massa Corrida

Classificação: Norma NBR 11702 de 07/2010 – Tipo 4.7.2 - NBR 15348

Descrição: Para uso interno, indicado para nivelar e corrigir imperfeições, propiciando um acabamento uniforme e liso.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branca	Consistência: 6,0 – 6,8 cm
Brilho (@60°): Não aplicável	Peso Específico: 1,702 – 1,742 g/cm ³
Sólidos/Volume: 39,87 – 43,87%	VOC (compostos orgânicos voláteis): 5,69 g/L
Sólidos/Peso: 64,95 – 68,95%	Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: resina acrílica modificada, cargas minerais, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes, microbidas não metálicos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 25 kg

Dados de aplicação

Diluído: Não aplicável.

Diluição: Pronta para uso.

Rendimento:

Nº de Demãos: 2 a 3 demãos aplicadas em camadas finas.

Massa grossa: até 28 m² por demão

Massa fina: até 74 m² por demão

Acessórios de Pintura: Espátula e/ou desempenadeira de aço.

Limpeza:
Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem:

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 3 horas

Final: 5 horas

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 02/2018

