



Boletim Técnico

Coral Profissional Selador Acrílico

Classificação: NBR 11702 de 07/2010 – Tipo: 4.1.2.5

Descrição: Selador Acrílico uniformiza a absorção e aderência das mais diversas superfícies de alvenaria devido ao seu poder selante. É um fundo de cor branca fosca, diluível em água e de rápida secagem.

Indicação: Indicado para paredes novas e antigas em reforma. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos e prepara a superfície para a pintura que a parede necessita.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Viscosidade: 90 – 100 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,379 - 1,419 g/cm³

Sólidos/Volume: 32,81 – 36,81%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 7,03 g/L

Sólidos/Peso: 46,80 – 50,50%

Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, surfactantes, espessantes, microbicidas não metálicos e água.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 18L

Dados de aplicação

Diluinte: Água

Diluição: até 20% para todas as superfícies. Dilua 5 partes de Coral Profissional Selador Acrílico com 1 parte de água potável.

Rendimento: Sobre Reboco: Pinta 75 a 100 m² cada lata por demão. Sobre Bloco de concreto: Pinta 60 a 70 m² cada lata por demão.

Nº de Demãos: 1 a 2 demãos

Acessórios de Pintura: rolo de lã de pelo alto, pistola convencional, pincel ou trincha.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem:

Toque: 30 minutos

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 02/2018

