



# Boletim Técnico

## Coral Rende Muito

**Classificação:** NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.2 / NBR 15.079 – STANDARD

**Descrição:** Coral Rende Muito é uma tinta de alta consistência que garante excelente rendimento e cobertura, podendo pintar até 100 m<sup>2</sup> (Galão) por demão.

**Indicação:** Indicado para superfícies internas e externas.

**Diferenciais:** A diluição sugerida para o Coral Rende Muito é de 50 a 80% com água.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 110 - 115 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,141 - 1,356 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 25,00 – 40,00%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 11,50 g/L

Sólidos/Peso: 32,85 – 50,17%

Ponto de fulgor: >100° C

### Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 18L, 3,6L e 900 mL

### Dados de aplicação

Diluíente: Água

Diluição: 80% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coral Rende Muito com 4 partes de água potável. 50% DE DILUIÇÃO. Dilua 2 partes de Coral Rende Muito com 1 parte de água potável.

Rendimento: Até 100 m<sup>2</sup>/galão/demão

Nº de Demãos: 2 a 3. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem: Toque: 30 minutos

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Entre demãos: 4 horas

Final: 4 horas

### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 09/2018

