

Boletim Técnico

Coral Super Lavável Antimanchas Bases

Classificação: NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.4. - Atende os Termos e definições da Norma ABNT NBR 15079 - Item 3.5. Tinta Acrílica Lavável para Especialidades.

Descrição: Coral Super Lavável Antimanchas é uma tinta acrílica de alto desempenho e alta durabilidade para ambientes internos. Renove sua casa com Coral Super Lavável Antimanchas e deixe suas paredes bonitas e com aparência de novas por muito mais tempo.

Indicação: Indicado para ambientes internos.

Diferenciais: Com a inovadora Tecnologia Ultra Resist, Coral Super Lavável é 2x mais resistente* à limpeza, repele líquidos** e é sem cheiro***. Seu acabamento Eggshell tem um nível de brilho intermediário entre o fosco e acetinado, o que ajuda a disfarçar as imperfeições da parede. Sua fórmula foi especialmente desenvolvida para entregar o desempenho superior em limpeza de manchas de chocolates, ketchup, café, refrigerantes, sucos, lápis, caneta hidrográfica, lápis de cor e batom.

Propriedades físico-químicas

Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 88 a 110 UK

Brilho (@85°): 8,0 a 14,0 UB

Peso Específico: 1,245 - 1,402 g/cm³

Sólidos/Volume: 45,0 - 51,0%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 4,51 g/L

Sólidos/Peso: 51,0 - 60,0%

Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: LOC: 16L, 3,2L e 800 ml

Dados de aplicação

Diluyente: Água

Diluição: MÁXIMO DE 20% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coral Super Lavável Antimanchas com 1 parte de água.

Rendimento: Até 65 m² / galão de 3,6 L / por demão

Nº de Demãos: 2 ou 3 demãos. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem:

Toque: 30 minutos

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Entre demãos: 4 horas

Final: 4 horas

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

