

Boletim Técnico

Coralit Fundo Preparador Balance

Classificação: Produto classificado conforme norma NBR 11.702 de 09/2019 - Tipo: 4.1.2.3.

Descrição: Coralit Fundo Preparador Balance é um fundo que prepara as superfícies de madeira e metais para aplicação dos esmaltes Coralit Ultra Resistência Balance e do Coralit Secagem Rápida Balance. Nas superfícies de madeira, corrige pequenas imperfeições e uniformiza a absorção, melhorando o acabamento final do esmalte. No metal uniformiza a superfície, protege contra a ferrugem e melhora o acabamento final do esmalte. Possui durabilidade de 10 anos.

Indicação: Indicado para aplicação INTERNA e EXTERNA de madeiras e metais.

Diferencial: Sua fórmula especial BALANCE garante secagem rápida e sem cheiro, além da limpeza das ferramentas poderem ser feita com água, dispensando o uso de aguarrás e tornando o processo mais fácil.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Viscosidade: 85 - 95 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,30 - 1,34 g/cm³

Sólidos/Volume: 34,5 – 38,5 %

VOC 250 (compostos orgânicos voláteis): 4,5 g/L

Sólidos/Peso: 49 – 53 %

Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 3,6L e 900 mL

Dados de aplicação

Diluinte: Água

Diluição: Pincel/Rolo MÁXIMO DE 10% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coralit Fundo Preparador Balance com 0,5 parte de água potável. Pistola MÁXIMO DE 30% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coralit Fundo Preparador Balance com 1,5 partes de água potável.

Rendimento:

Até 50 m²/galão/demão

Nº de Demãos: Duas. Porém, dependendo do tipo de superfície, pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Áreas grandes: Rolo de espuma, rolo de lã de pelo baixo, pistola: 35-40 lbs/pol² ou 2,5-2,8 Kgf/cm². Áreas pequenas:

Pincel com cerdas macias

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem:

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 3 horas

Final: 4 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 08/2020



