

CORAL EMBELEZA CERÂMICA renova e deixa telhas e tijolos da sua casa bonitos como novos, oferecendo proteção por muito mais tempo. É fácil de aplicar e possui boa cobertura. Disponível em sua cor tradicional, Embeleza Cerâmica também é indicada para objetos cerâmicos não vitrificados (tipo porcelanato ou com brilho) e elementos vazados. Indicado para aplicação interna e externa.

Produto monocomponente.

- **Embalagens disponíveis: 3,6 L e 0,9 L.**

BENEFÍCIOS

- Renova a cor das telhas;
- Boa cobertura;
- Fácil aplicação;

CLASSIFICAÇÃO

Este produto atende às normas do PSQ de classificação ABNT NBR 11.702 de 09/2019 tipo 4.8.5.

Você conhece o Programa Setorial da Qualidade – PSQ?

O **PSQ** é um programa de qualidade criado e regido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas) desde 2002 e tem como objetivo avaliar a conformidade das tintas imobiliárias comercializadas no mercado de acordo com normas técnicas brasileiras (ABNT / NBR) criadas especificamente para o setor. Além disso, o programa é responsável pelo desenvolvimento do mercado e aprimoramento da qualidade dos produtos ofertados. Atualmente, 35 fabricantes de tintas integram o programa e são responsáveis por 85% da produção de tintas no Brasil. A Coral é um deles.

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas | **NBR:** Norma Brasileira

INDICAÇÃO DE USO

- Tijolo de barro
- Telha nova
- Repintura em bom estado
- Cerâmica

Este produto se destina ao uso nos materiais descritos acima, usados na construção civil.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, secantes, aditivos e solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos. Substâncias que contribuem para o perigo: solvente de stoddard, destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio, bis(2-etilhexanoato) de (2-etilhexanoato) de cálcio, ácido neodecanóico, sal de cobalto, metil etil cetoxima e ácido 2-etilhexanóico, sal de zircônio..

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Sólidos/Volume:** 53 - 56 %
- **Sólidos/Peso:** 62 - 64 %
- **Viscosidade:** 75 – 85 KU
- **Peso Específico:** 1,105 – 1,145 g/cm³
- **VOC (compostos orgânicos voláteis):** 430 g/L
- **Ponto de fulgor:** 37 °C

Você sabe o que é VOC e por que avaliamos?

VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis, ou seja, materiais que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o nível de VOC de seus produtos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE


Este é um ponto fundamental para você conseguir um excelente resultado: toda superfície deve ser preparada para receber a tinta. Isso quer dizer que ela precisa estar limpa, seca e isenta de gordura, graxa e mofo. Vale lembrar que, além da preparação, outros fatores, como homogeneização, diluição, aplicação, temperatura, tempo de secagem, etc., influenciam na obtenção de um excelente resultado.

Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua superfície.

- **Tijolo de barro à vista, cerâmica ou telha nova** - Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplicar 1 demão de Fundo Preparador de Parede.

- **Cerâmica ou telha com mancha de gordura ou graxa** - Lavar com uma solução de água e detergente neutro, enxaguar e esperar a secagem. Superfície pronta para pintura.
- **Cerâmica ou telha com partes mofadas** - Lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar seis horas, enxaguar e esperar a secagem. Superfície pronta para pintura.
- **Repintura em bom estado** - Lixar até perder o brilho. Eliminar o pó com pano úmido. Superfície pronta para pintura.

DADOS DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO	SECAGEM	DILUIÇÃO
<p>Áreas grandes: Rolo de espuma ou pistola.</p> <p>Áreas pequenas: Pincel com cerdas macias.</p> <p>Pistola: 30-35 lbs/pol² ou 2,5-2,8 kgf/cm².</p>	<p>Ao toque: 4 a 6 horas</p> <p>Entre demãos: 8 horas</p> <p>Final: 18 a 24 horas</p>	<p>Misture bem o esmalte Coral Embeleza Cerâmica com espátula de plástico, metal ou madeira em formato de régua antes, durante e depois da diluição.</p> <p>Pincel/Rolo MÁXIMO DE 10% DE DILUIÇÃO Dilua 5 partes de Coral Embeleza Cerâmica com 0,5 parte de Diluente Aguarrás Coral.</p>  <p>Pistola MÁXIMO DE 30% DE DILUIÇÃO Dilua 5 partes de Coral Embeleza Cerâmica com 1,5 parte de Diluente Aguarrás Coral.</p> 
DEMÃOS	RENDIMENTO	
<p>2</p> <p>Dependendo do tipo de superfície, ferramenta e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.</p>	<p>De 40 até 50 m² cada 3,6L por demão.</p> <p>De 10 até 12,5 m² cada 0,9L por demão</p> <p>Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição da superfície a ser pintada bem como cor do produto.</p>	

- Misture bem o produto antes e durante a aplicação, com o auxílio de uma espátula em formato de régua. Faça movimentos circulares e de baixo para cima, a fim de garantir a completa homogeneização do produto. Homogeneíze adequadamente para obter um aspecto uniforme do produto. Recomenda-se utilizar sempre o mesmo lote do produto para a mesma aplicação.

- Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos; -Não interrompa a aplicação no meio da superfície; Respeite os intervalos de repintura; Evite retoques isolados após a secagem do produto.
- Contato com água nos primeiros 20 dias pode causar manchas. Neste caso lave imediatamente a superfície com água corrente limpa, sem esfregar (para evitar desgaste, agressão do filme ou levantamento de brilho no caso de tintas foscas).
- Não exponha a superfície pintada a esforços nos primeiros 20 dias.
- Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
- Limpe a superfície utilizando apenas pano ou esponja macia umedecida com água e detergente neutro sem esfregar. Cores intensas e vibrantes podem esbranquiçar com o atrito e podem apresentar desgaste mais acentuado de sua tonalidade quando expostas a intempéries, mas esse desbotamento não compromete a proteção e a durabilidade da tinta.
- Seguir as instruções de intervalos entre demãos e tempo de secagem.
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.
- Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor – 08000 117711.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:

Validade (conforme etiqueta). Após aberto utilizar em até seis meses, desde que fechado e armazenado adequadamente, sem diluir. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE:

ATENÇÃO! Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação à pele. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fume. Mantenha fora do alcance das crianças e animais. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar em áreas bem ventiladas. Não inalar os vapores. Utilize luvas, óculos de segurança e máscara para vapores orgânicos. Operações como lixamento, queima do filme da tinta podem gerar pó e/ou vapores perigosos. Lixamento à úmido deve ser utilizado quando possível. Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de tombamento e danos físicos. Levante com cuidado peso bruto que exceda 10 kg. Armazenar em local seco e arejado. Não armazenar alimentos e água para consumo em recipientes vazios. Não perfure, não queime e não reutilize esta embalagem para outros fins. Pessoas com precedente de alergia ao produto devem evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme o produto devem evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentações em vigor. Não descarte o produto em esgotos, solos ou cursos de água. A FISPQ deste produto pode ser obtida no site www.coral.com.br. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. **NÃO** ingerir. Não comer, beber ou fumar quando manipular este produto. Lavar as mãos após a manipulação. Em contato com os olhos: lave com água durante vários minutos. Retirar lentes de contato, se estiver fácil. Continuar enxaguando. Em caso de ingestão: não provoque vômito, procurar auxílio médico imediatamente. Em caso de contato com a pele: lavar com água e sabão. Em caso de inalação: Manter a pessoa em repouso e em local ventilado.

GARANTIA COMPLEMENTAR:

A AkzoNobel garante o desempenho da tinta por três anos, após a aplicação, desde que todas as instruções da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas. Atendidas essas considerações, durante este período a tinta não apresentará problemas como descascamento, bolhas, fissuras e perda acentuada da tonalidade. Esta garantia restringe-se à reposição do produto. Para isso mantenha em seu poder a nota fiscal original de compra, o nº do lote de fabricação e o prazo de validade do produto e seus complementos.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021