

CORAL DECORA EFEITOS ESPECIAIS CIMENTO QUEIMADO foi inspirado em materiais rústicos e modernos, criando um efeito luxuoso e personalizado em sua parede.

O produto foi desenvolvido com o objetivo de criar exclusivamente o efeito **Cimento Queimado**, que é um efeito de grande tendência na decoração e confere à parede um aspecto despojado, industrial e moderno. Sua fórmula específica garante um acabamento final bonito e perfeito.

Com exclusiva tecnologia Paredes HD, que oferece cores mais vivas e uma textura em alta definição, o produto está disponível em **12 cores exclusivas**, tingidas no sistema tintométrico da Coral a partir de uma única base em **galão de 4,1 Kg**.

INDICAÇÃO DE USO

Paredes internas de alvenaria, concreto e gesso e áreas externas cobertas.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, solução aquosa de amônia, biocidas e água.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Sólidos/Volume:** 51,30 – 53,30 %
- **Sólidos/Peso:** 56,60 – 58,60 %
- **Viscosidade:** consistente, como massa e textura (7 – 8 cm)
- **Peso Específico:** 1,358 – 1,418 g/cm³
- **Ponto de fulgor:** Não aplicável
- **VOC (compostos orgânicos voláteis):** 14,18 g/L

Você sabe o que é VOC e porque avaliamos?

VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis, ou seja, materiais que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o nível de VOC de seus produtos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O produto é delicado e requer uma boa preparação da superfície para que o efeito não seja prejudicado. Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua parede.

- **Em bom estado (com ou sem pintura)** - Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Gesso e concreto** - Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral, com exceção sobre gesso corrido. Neste caso deve-se aplicar Direto no Gesso da Coral.
- **Com reboco novo** - Aguarde no mínimo 30 dias e depois desse tempo, lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Selador Acrílico da Coral. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas** - Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com pequenas imperfeições** - Corrija as imperfeições. Use Massa Corrida da Coral. Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Com mofo** - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere que seque bem para pintar.
- **Com umidade** - Antes de pintar, resolva o que está causando o problema.
- **Com brilho** - Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com pano úmido.
- **Com gordura** - Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Espere que seque bem para pinta
- **Repintura** - Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.

DADOS DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA

Efeito Cimento Queimado: Desempenadeira de aço inoxidável de cantos arredondados. Esta ferramenta também pode ser encontrada como “desempenadeira para efeitos” e é comumente utilizada por profissionais especializados em efeitos especiais.

- **Uso:** O uso da ferramenta correta é muito importante na obtenção do efeito desejado. Ao usar outros tipos de ferramenta, diferentes das recomendadas, o efeito poderá ser comprometido e sua aplicação dificultada. O uso de desempenadeira de cantos quadrados, por exemplo, pode causar riscos e marcas indesejadas. Siga corretamente as ferramentas indicadas para obter o melhor efeito final.
- **Limpeza:** Tão importante quanto a escolha é a manutenção da ferramenta. Evite deixar excessos de produtos secos e assim que finalizar a aplicação, lave-a com água e sabão e seque bem antes de guardar.

SECAGEM

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 24 horas

RENDIMENTO

8 m² (acabado por embalagem)

Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição da superfície a ser pintada bem como efeito e cor do produto.

DEMÃOS

2 – 3 Demãos, dependendo da cor

Desde que respeitadas todas as recomendações de preparo de superfície e uso da ferramenta.

DILUIÇÃO

Ponto para uso, não requer diluição

- **Observação:** O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

CRIANDO O EFEITO

Siga os passos abaixo para obter o efeito **Cimento Queimado**. Para aumentar o rendimento e facilitar a aplicação, principalmente das cores mais claras, recomendamos aplicar como fundo uma ou duas demãos de tinta acrílica Premium (sugestão: Decora Matte Fosco) na mesma cor ou similar à cor do **Decora Efeitos Especiais Cimento Queimado** a ser aplicado, com rolo de lã, pincel, ou conforme indicação na embalagem do produto.

EFEITO CIMENTO QUEIMADO:

Com o uso de desempenadeira de aço INOX de canto arredondado, aplique uma fina camada de **Decora Efeitos Especiais Cimento Queimado** com movimentos curtos em algumas áreas da superfície deixando outras sem produto, retornando logo em seguida para preencher as áreas vazias. Isso causa manchas bem naturais. Elimine as imperfeições, como excesso de massa ou riscos, deixando apenas as manchas que tragam a sensação de uma parede de cimento. Aguarde 4 horas. Em seguida, aplique pequenas quantidades do produto em movimentos aleatórios e irregulares por toda a área, de forma a criar mais manchas similares às de cimento queimado. Aguarde secar para visualizar o efeito final. Caso deseje um efeito mais acentuado, repita a aplicação.



Cores disponíveis



Cultura Grega



Imensidão Cinza



Estátua Antiga



Cimento Queimado



Granito Molhado



Mergulho Sereno



Zepelim



Concreto



Céu Cinzento



Madeira Acinzentada



Vidro Esfumado



Tubarão Branco

MANUTENÇÃO

Para limpar a parede com **Decora Efeitos Especiais Cimento Queimado**, utilize um pano macio úmido ou com detergente e faça movimentos suaves. Evite o contato com água nos primeiros 28 dias.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade: Este produto é ofertado apenas no sistema tintométrico, ou seja, não possui cores prontas. Para este tipo de sistema, a validade do produto é de até 6 meses, contados a partir da data do tingimento. Caso a data de validade informada na etiqueta da embalagem seja inferior a 6 meses, respeite este prazo.

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor **SACC** - 08000 11 77 11. **Emergências médicas (24 horas)** CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 08000 14 81 10.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br.