



It's all wood needs

Cuprinol Grundolja

April 2020

Produktbeskrivning

Cuprinol Grundolja är en icke filmbildande grundningsolja som tränger in träet och motverkar fukt upptagning samt minskar risken för sprickor. Endast för användning ovan mark som förebyggande behandling på trä mot rötsvamp och blånadssvamp. Får endast användas i användningsklass 2 och 3 enligt EN 335. All annan användning är otillåten om det inte särskilt tillåts. Behandlat trä ska övermålas efter 24h. Målade ytor skall underhållas regelbundet. Cuprinol Grundolja är ett Träskyddsmedel (PT8). BPR-reg. nr 5402.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera med Cuprinol Grundolja på alla trärena ytor. Rekommenderad mängd 200g/m² (5 m²/l) Applicera 2-3 lager tills träet är mättat.
2. Grundmåla hela ytan med Cuprinol Trägrund vid övermålnings av Cuprinols Täckfärger utom Cuprinol Fasadfärg plus och lasyrer.
3. Färdigmåla 2 gånger med någon av Cuprinols Täckfärger eller Lasyrer

Ommålning

1. Ytan tvättas med Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Mögeltvätt enligt levrentörens anvisningar. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor samt kapytor impregneras först med Cuprinol Grundolja. Pågrunda därefter med Cuprinol Trägrund. Är ytorna i dåligt skick måste man grunda med Cuprinol Trägrund. Gäller inte när man skall färdigmåla med Cuprinols fasadfärg Plus eller vid lasering.
4. Färdigmåla 2 gånger med någon av Cuprinols Täckfärger eller Lasyrer.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Modifierad alkydolja

Dammtorr 23°C 50% RF: 4 timme

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 24 timme (skall övermålas)

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel roller

Färgåtgång: Nymålning 5m²/l (200g/m²)

Förpackning: 1, 2,5 lit

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation.

Använd ej inomhus med undantag för utvändiga fönsterkarmar och ytterdörrar. Använd ej på trä som kan komma i direkt kontakt mat eller foder.

Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009