



## Dulux Catylac Wall Filler

**A931-49501**

|  |   |
|--|---|
| <b>PENGGUNAAN</b>                          | Dulux Catylac Wall Filler direkomendasikan untuk sebagian besar permukaan kayu dan batu bagian dalam di mana terdapat retakan dan ketidaksempurnaan lain yang perlu diperbaiki sebelum pengecatan |
| <b>UKURAN KEMASAN</b>                      | 5 Kg & 25 Kg  |
| <b>WARNA</b>                               | Lihat kartu warna   |
| <b>SIFAT LAPISAN</b>                       |   |
| <b>KOMPOSISI</b>                           | Pewarna: Pewarna non-timbal, <i>light fastness</i><br>Bahan pengikat: Emulsi S/A Copolymer.<br>Pelarut: Air   |
| <b>VOLUME PADATAN</b>                      |   |
| <b>POT LIFE/UMUR CAMPURAN</b>              |   |
| <b>WAKTU PENGERINGAN</b>                   | Lapisan tunggal pada ketebalan standar:   |
| <b>KERING SENTUH</b>                       | Bergantung pada suhu dan kelembaban.  |
| <b>WAKTU PENGERINGAN UNTUK LAPIS ULANG</b> |   |
| <b>PELAPISAN ULANG PADA 30°C</b>           |   |
| <b>KERING SEMPURNA</b>                     |   |
| <b>KETEBALAN LAPISAN</b>                   |   |
| <b>DAYA SEBAR TEORITIS</b>                 |   |
| <b>CARA APPLIKASI</b>                      | Pisau   |
| <b>PERBANDINGAN CAMPURAN</b>               |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>PENGECERAN</b>   |  |
| <b>REKOMENDASI PENYEMPROTAN</b>   |  |
| <b>CARA PENCUCIAN</b>   | Segera bersihkan semua alat setelah digunakan dengan air bersih dengan sedikit detergen.   |
| <b>PERSIAPAN PERMUKAAN</b>  | Permukaan harus bersih, kering, bebas dari semua materi yang rusak dan tidak menempel dengan baik.<br>Bersihkan semua material yang lepas dari retakan dan sendi yang terbuka. Potong semua kayu yang lapuk dan ganti dengan kayu baru.<br>Permukaan yang diperlukan harus benar-benar digosok menggunakan kertas abrasif yang sesuai dan dibersihkan.<br>Aplikasikan lapisan primer yang tepat dan biarkan kering sebelum mengaplikasikan <b>Catylac Wall Filler</b> .  |
| <b>TITIK NYALA</b>  | -  |
| <b>INFORMASI SISTIM PENGECATAN:</b>   | Tekan campuran pengisi ke bagian yang cacat atau retak, menggunakan pisau putty yang bersih atau pisau pengisi sesuai. Sisakan <i>filler</i> sedikit berlebihan hingga permukaan yang cacat tertutup sempurna kemudian gosok perlahan saat kering. Setelah persiapan selesai, direkomendasikan untuk aplikasi sistem cat yang sesuai.  |
| <b>INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | Yakinkan kemasan dalam keadaan tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan ana-anak. Gunakan makser debu pada saat mengamplas.<br>Yakinkan ventilasi yang baik selama pengecatan dan pengeringan. Jangan menghirup uap/uap semprot. Gunakan alat pelindung/respirator yang layak apabila selama penyemprotan kondisi ventilasinya tidak memadai. Semua peralatan respirator harus memenuhi peraturan/acuan/standar yang berlaku.<br>Pada saat melakukan pengecatan dianjurkan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti kaca mata pengaman, sarung tangan kedap air. Bila kontak dengan mata, bilas secepatnya dengan air bersih mengalir yang banyak dan segera dapatkan pertolongan medis.<br>Membersihkan percikan pada kulit : gunakan air dan sabun atau pembersih kulit yang aman.<br>Pada saat memindahkan cat/transportasi, perhatikan hal-hal berikut:<br>Pastikan kemasan berdiri tegak secara aman.<br>Lindungi dari suhu ekstrim. Simpan di tempat yang sejuk.<br>Bila terjadi kecelakaan, isolasi dan kumpulkan tumpahan dengan pasir atau tanah.<br>Jangan membuang ke selokan atau saluran air.<br>Buang limbah cat di tempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br>Tidak menggunakan bahan tambahan timbal dan merkuri. |
| <b>Untuk keterangan lebih lanjut atau tentang penggunaan produk ini dapat menghubungi Marketing service pada alamat berikut ini :</b> |  |

**PT. ICI Paints Indonesia,  
Jababeka Industrial Estate,  
Jl. Jababeka IV Blok V No.64,  
Cikarang Bekasi 17530 - Jawa Barat  
Tel: (6221) 893 4767/87, Fax: (6221) 893 5079**

Segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan, atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia dalam hubungannya dengan barang yang diproduksi atau dipasarkan, atau penggunaannya atau aplikasinya diberikan dengan seksama. Namun, segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia diberikan tanpa menyatakan atau berimplikasi terhadap garansi.

June 2012