	Dulux Acrylic Wall Filler
	A931- 49001

PENGGUNAAN	**Dulux Acrylic Wall Filler** adalah bahan pengisi berkualitas tinggi, di rekomendasikan untuk penggunaan pada permukaan kayu dan tembok/beton bagian dalam (interior) dimana retakan dan ketidak sempurnaan permukaan perlu di perbaiki sebelum dilakukan pengecatan.
UKURAN KEMASAN	4 kg
WARNA	Putih
SIFAT LAPISAN	
KOMPOSISI	*Pewarna:* Pewarna Non timbal, light fast dan Mineral khusus. *Bahan pengikat:* Acrylic emulsion. *Pelarut:* Air
VOLUME PADATAN	
POT LIFE/UMUR CAMPURAN	
WAKTU PENGERINGAN	Waktu pengeringan sangat bervarasi, bergantung pada kedalaman perbaikan. Biarkan paling tidak satu malam pengeringan sebelum dilakukan panghalusan.
KERING SENTUH	
WAKTU PENGERINGAN UNTUK LAPIS ULANG	
PELAPISAN ULANG PADA 30°C	
KERING SEMPURNA	
KETEBALAN LAPISAN	
DAYA SEBAR TEORITIS	

CARA APPLIKASI	
PERBANDINGAN CAMPURAN	
PENGENCERAN	
REKOMENDASI PENYEMPROTAN	
CARA PENCUCIAN	Segera bersihkan semua alat setelah digunakan dengan air bersih dan sedikit tambahan sabun.
PERSIAPAN PERMUKAAN	Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari semua material yang menempel atau yang tidak kuat menempel, debu, minyak, lilin dll.Bersohkan semua material yang terkelupas dari dalam retakan dan sambungan yang terbuka. Potong bagian kayu yang lapuk dan ganti dengan kayu baru. Bila diperlukan, permukaan harus di amplas dengan kertas amplas dan bersihkan debunya. Dasari dengan cat dasar yang sesuai dan biarkan kering untuk mendapatkan hasil yang bagus pada penggunaan Dulux Acrylic Wall Filler.
TITIK NYALA	-
INFORMASI SISTIM PENGECATAN:	Tekan dengan kuat campuran bahan pengisi ke dalam retakan atau daerah yang akan diperbaiki dengan menggunakan alat kape atau yang sesuai. Biarkan bahan pengisi ini sedikit berlebih untuk mengantisipasi pengkerutan dan amplas sampai halus ketika sudah kering. Seteah selesai digunakan, pada kondisi normal gunakan sistim pengecatan yang sesuai.
INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Yakinkan penyimpanan kemasan dalam keadaan tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak anak. Gunakan makser debu pada saat mengamplas atau mengusap permukaan, Yakinkan ventilasi yang bagus selama pengecatan dan pengeringan. Jangan menghirup uap/uap semprot. Gunakan alat pelindung/respirator yang layak apabila selama penyemprotan kondisi ventilasinya tidak mencukupi. Semua peralatan respirator harus memenuhi peraturan/acuan/standar yang berlaku. Pada saat melakukan pengecatan dianjurkan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti kaca mata pengaman, sarung tangan kedap air. Bila kontak dengan mata, bilas secepatnya dengan air bersih mengalir yang banyak dan segera dapatkan pertolongan medis.

	Membersihkan percikan dari kulit : gunakan air dan sabun atau pembersih kulit yang aman. Pada saat memindahkan cat/transportasi, perhatikan hal hal berikut: . Pastikan kemasan berdiri tegak secara aman. Hindarikan dari suhu yang berlebihan. Simpan di tempat yang dingin. Bila terjadi kecelakaan, Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan pasir atau tanah. jangan membuang ke selokan atau saluran air. Sampah cat sebaiknya dibuang di tempat yang telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Tidak menggunakan bahan tambahan timbal dan merkuri.

Untuk keterangan lebih lanjut atau tentang penggunaan produk ini dapat menghubungi Marketing service pada alamat berikut ini :

PT. ICI Paints Indonesia,
Jababeka Industrial Estate,
Jl. Jababeka IV Blok V No.64,
Cikarang Bekasi 17530 - Jawa Barat
Tel: (6221) 893 4767/87, Fax: (6221) 893 5079

Segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan, atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia dalam hubungannya dengan barang yang diproduk atau dipasarkan, atau penggunaanya atau aplikasinya diberikan dengan seksama. Namun, segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia diberikan tanpa menyatakan atau berimplikasi terhadap garansi.

June 2012