



Dulux Weathershield Putty

A931- 49200

PENGUNAAN

Dulux Weathershield Putty adalah bahan pengisi untuk dinding luar berkualitas tinggi, di rekomendasikan untuk penggunaan pada permukaan kayu dan tembok/beton dimana retakan dan ketidak sempurnaan permukaan perlu di perbaiki sebelum dilakukan pengecatan. Produk ini diformulasikan untuk penggunaan permukaan bangunan luar.

UKURAN KEMASAN

4 kg

WARNA

Putih

SIFAT LAPISAN

KOMPOSISI

Pewarna: Pewarna Non timbal, light fast dan Mineral khusus.
Bahan pengikat: Acrylic emulsion.
Pelarut: Air

VOLUME PADATAN

POT LIFE/UMUR CAMPURAN

WAKTU PENGERINGAN

Lapisan tunggal pada ketebalan standar:

KERING SENTUH

Bergantung pada kedalaman perbaikan, biarkan satu malam.

WAKTU PENGERINGAN UNTUK LAPIS ULANG

PELAPISAN ULANG PADA 30°C

KERING SEMPURNA

KETEBALAN LAPISAN

DAYA SEBAR TEORITIS

CARA APPLIKASI	
PERBANDINGAN CAMPURAN	
PENGECERAN	
REKOMENDASI PENYEMPROTAN	
CARA PENCUCIAN	Segera bersihkan semua alat setelah digunakan dengan air bersih dan sedikit tambahan sabun.
PERSIAPAN PERMUKAAN	Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari semua material yang menempel atau yang tidak kuat menempel, debu, minyak, lilin dll. Bersihkan semua material yang terkelupas dari dalam retakan dan sambungan yang terbuka. Potong bagian kayu yang lapuk dan ganti dengan kayu baru. Bila diperlukan, permukaan harus di amplas dengan kertas amplas dan bersihkan debunya. Dasari dengan cat dasar yang sesuai dan biarkan kering untuk mendapatkan hasil yang bagus pada penggunaan Dulux Weathershield Putty.
TITIK NYALA	-
INFORMASI SISTIM PENGECATAN:	Tekan dengan kuat campuran bahan pengisi ke dalam retakan atau daerah yang akan diperbaiki dengan menggunakan alat kape atau yang sesuai. Biarkan bahan pengisi ini sedikit berlebih untuk mengantisipasi pengkerutan dan amplas sampai halus ketika sudah kering. Setelah selesai digunakan, pada kondisi normal gunakan sistim pengecatan yang sesuai.
INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Yakinkan penyimpanan kemasan dalam keadaan tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Gunakan masker debu pada saat mengamplas atau mengusap permukaan, Yakinkan ventilasi yang bagus selama pengecatan dan pengeringan. Jangan menghirup uap/uap semprot. Gunakan alat pelindung/respirator yang layak apabila selama penyemprotan kondisi ventilasinya tidak mencukupi. Semua peralatan respirator harus memenuhi peraturan/acuan/standar yang berlaku. Pada saat melakukan pengecatan dianjurkan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti kaca mata pengaman, sarung tangan kedap air. Bila kontak dengan mata, bilas secepatnya dengan air bersih mengalir yang banyak dan segera dapatkan pertolongan medis.

	<p>Membersihkan percikan dari kulit : gunakan air dan sabun atau pembersih kulit yang aman. Pada saat memindahkan cat/transportasi, perhatikan hal hal berikut: . Pastikan kemasan berdiri tegak secara aman. Hindari dari suhu yang berlebihan. Simpan di tempat yang dingin. Bila terjadi kecelakaan, Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan pasir atau tanah. jangan membuang ke selokan atau saluran air. Sampah cat sebaiknya dibuang di tempat yang telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Tidak menggunakan bahan tambahan timbal dan merkuri.</p>
<p>Untuk keterangan lebih lanjut atau tentang penggunaan produk ini dapat menghubungi Marketing service pada alamat berikut ini :</p> <p style="text-align: center;">PT. ICI Paints Indonesia, Jababeka Industrial Estate, Jl. Jababeka IV Blok V No.64, Cikarang Bekasi 17530 - Jawa Barat Tel: (6221) 893 4767/87, Fax: (6221) 893 5079</p>	
<p>Segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan, atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia dalam hubungannya dengan barang yang diproduksi atau dipasarkan, atau penggunaannya atau aplikasinya diberikan dengan seksama. Namun, segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia diberikan tanpa menyatakan atau berimplikasi terhadap garansi.</p>	
<p>June 2012</p>	