



Dulux AquaShield

A962 Line

PENGUNAAN	<p>Dulux AquaShield adalah cat waterproof berkualitas tinggi yang memberikan perlindungan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Water Repellent - Teknologi Hydroshield yang revolusioner mampu mempertebal lapisan pelindung sehingga retak dan pori-pori pada permukaan dinding tertutup dan mencegah rembesan air. • Alkali Guard – memberikan perlindungan dari serangan garam alkali dan kelembapan. • Algae & Fungus Guard – memberikan perlindungan dari serangan jamur dan lumut. <p>Dengan Dulux AquaShield, rumah Anda terlindungi dari air lebih lama</p>
UKURAN KEMASAN	1 kg, 4 kg, 20 kg
WARNA	Lihat kartu warna dan Master Palette
SIFAT LAPISAN	<i>Daya Tahan terhadap Air/senyawa kimia:</i> Mempunyai ketahanan terhadap tingkat kelembaban udara normal dan garam garam ringan dari dalam permukaan tembok.
KOMPOSISI	<p><i>Pewarna:</i> Pewarna Non timbal, light fast dan Mineral khusus. <i>Bahan pengikat:</i>Acrylic emulsion. <i>Pelarut:</i> Air</p>
VOLUME PADATAN	Putih sekitar 30% (nominal), warna lain bisa bervariasi
POT LIFE/UMUR CAMPURAN	
WAKTU PENGERINGAN	<i>Lapisan tunggal pada ketebalan standar.</i>
KERING SENTUH	Bergantung pada suhu dan kelembaban.
WAKTU PENGERINGAN UNTUK LAPIS ULANG	4 - 6 Jam, bergantung pada kondisi cuaca
PELAPISAN ULANG PADA 30°C	
KERING SEMPURNA	

KETEBALAN LAPISAN	
DAYA SEBAR TEORITIS	Bervariasi sesuai dengan kekasaran dan porositas permukaan. Untuk permukaan yang halus pada porositas rata rata, daya sebar teoritis pada kondisi normal adalah 1 m ² /kg.
CARA APPLIKASI	Roller, Kuas, Spray.
PERBANDINGAN CAMPURAN	
PENGECERAN	<i>Kuas atau Rol:</i> Untuk pengisian permukaan baru atau asli dan pemakaian normal, encerkan dengan 1 bagian air bersih pada 10 bagian cat (10%). Untuk pemakaian <i>Cara Semprot konvensional:</i> Tambahkan 1 bagian Air bersih pada 3 bagian cat (30%) <i>Alat semprot tanpa udara (Airless Spray):</i> Siap Pakai.
REKOMENDASI PENYEMPROTAN	<i>Cara Semprot konvensional :</i> Cukup Bagus untuk hampir semua alat. <i>Alat semprot tanpa udara (Airless Spray):</i> Perlu diatur untuk aplikasi ini pada tekanan kerja cat minimum pada 140 Kg/cm ² dengan ukuran ujung semprot pada 0.58 mm dan sudut ujung semprot pada sudut 65°
CARA PENCUCIAN	Segera bersihkan semua alat setelah digunakan dengan air bersih
PERSIAPAN PERMUKAAN	<ul style="list-style-type: none"> • Permukaan yang akan dicat harus benar-benar kering dan bersih. • Bersihkan cat yang terkelupas atau rusak serta debu yang melekat dengan sikat. Cacat-cacat kecil di dinding dapat diperbaiki dengan menggunakan Dulux Weathershield Exterior Putty. Pakailah campuran pasir dan semen untuk menutupi lubang yang agak besar. • Jika permukaan masih mengapur sebaiknya diampas dan dibersihkan, setelah itu diberikan satu lapisan Dulux Weathershield Cat Dasar Alkali Resisting Exterior untuk hasil yang optimal. Untuk permukaan tembok baru, biarkan acian sampai kering (pengukuran Protimeter dengan kelembaban berkisar <17% dan pH <9) beri satu lapis Dulux Weathershield Cat Dasar Alkali Resisting Exterior untuk hasil yang optimal dan 2-3 lapisan Dulux AquaShield. • Pastikan lapisan telah kering sebelum lapisan berikutnya. • Untuk area yang membutuhkan penguatan, gunakan polyester mesh pada lapisan pertama yang masih basah. <p>Pengenceran: Gunakan air bersih 10% untuk lapisan pertama dan maksimum air bersih 10% untuk lapisan selanjutnya.</p>
TITIK NYALA	-
INFORMASI SISTEM PENGECATAN:	<p>Permukaan yang mengapur: <i>Primer (1 lapis):</i> Dulux Alkali Killer (A579-44469) <i>Finish (2-3 lapis):</i> Dulux AquaShield</p> <p>Permukaan baru atau permukaan yang Alkalis: <i>Primer (1 lapis):</i> Dulux Weathershield Cat Dasar Alkali Resisting Exterior atau Dulux Alkali Killer (A579-44469) <i>Finish (2-3 lapis):</i> Dulux AquaShield</p> <p>Permukaan Normal:</p>

	<i>Finish (2-3 lapis): Dulux AquaShield</i>
INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	<p>Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bila memerlukan saran medis, bawa kemasan cat atau labelnya. Jangan sampai mengenai mata, kulit atau pakaian. Segera hubungi Sentra Informasi Keracunan atau dokter jika merasa tidak enak badan. Buang sisa cat dan wadahnya sesuai dengan semua peraturan lokal, regional, nasional atau internasional yang berlaku.</p> <p>Aktivitas seperti pengamplasan, pembakaran dan lain-lain pada lapisan cat dapat menghasilkan debu dan atau asap yang berbahaya. Usahakan untuk dilakukan pengamplasan/perataan basah. Bekerjalah di area dengan sirkulasi udara yang baik. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai.</p> <p>Gunakan pelindung tangan/mata. Jangan menghirup uap/semprotan. Gunakan hanya di area yang baik ventilasinya. Bersihkan sebanyak mungkin cat dari kuas dan roll sebelum dicuci. Hindari membuang ke lingkungan. Kumpulkan ceceran/tumpahan. Jauhkan dari makanan, minuman dan pakan ternak. Simpan di tempat kering dan teduh. Kemasan harus dalam keadaan aman, dalam posisi tegak dan ditutup rapat. Apabila terjadi kontak dengan mata, segera bilas dengan air yang banyak dan dapatkan bantuan medis. Apabila kontak dengan kulit cuci segera dengan sabun dan air atau pencuci kulit yang sesuai. Jangan gunakan pelarut minyak atau tiner. Jangan dibuang ke saluran air. Lembar Data Keselamatan tersedia untuk profesional/pengguna dan dapat diminta melalui telpon bebas pulsa 0-800-11-38589 atau bisa diunduh di www.dulux.co.id.</p>
<p>Untuk keterangan lebih lanjut atau tentang penggunaan produk ini dapat menghubungi Customer Care Hotline pada alamat berikut ini :</p> <p style="text-align: center;">PT. ICI Paints Indonesia, Jl. Jababeka IV Blok V No. 64 Cikarang Industrial Estate, Bekasi 17530 Tel: 0-800-11-38589 (Bebas Pulsa) Web: www.dulux.co.id</p>	
<p>Segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan, atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia dalam hubungannya dengan barang yang diproduksi atau dipasarkan, atau penggunaannya atau aplikasinya diberikan dengan seksama. Namun, segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia diberikan tanpa menyatakan atau berimplikasi terhadap garansi.</p>	
Desember 2016	