



น้ำยาผสมสีน้ำมันดูลักซ์คุณภาพเยี่ยม สูตรพิเศษสำหรับสีเคลือบแอลคีดโดยเฉพาะ ช่วยให้สีมีความเงางาม ทาได้ง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน เหมาะสำหรับผสมกับผลิตภัณฑ์สีเคลือบแอลคีด

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	น้ำยาผสมสีน้ำมัน
ขนาดบรรจุ	3 ลิตร
เฉดสี	สีใส
จุดติดไฟ	40 องศาเซลเซียส
ประเภทสินค้าในการขนส่ง	ของเหลวไวไฟ

วิธีการใช้งาน

การทำให้เงา	หากต้องการเงา ใช้ น้ำยาผสมสีน้ำมันดูลักซ์ T850-411 เติมน้ำในส่วนไม่เกิน 10% เพื่อให้ได้ความข้นหนืดที่เหมาะสม
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ทันทีหลังการใช้งานด้วยทินเนอร์เนกประสงค์ ไอ ซี ไอ คิวปริโนล



ISO 9001 QMS03026/630
ISO 14001 EMS05021/198
OHSAS 18001 OHSAS04016/079
TIS 18001 OHS01013/028



Dulux Quick Cut Solvent is a high quality thinner, special formulation to dilute alkyd paints. It is high gloss, easy application and smooth finishing film. Also, it's suitable for Alkyd topcoat.

Technical Information & Paint Film Properties

Type of Paint	Thinner
Pack size	3 Liters
Colour Offer	Clear
Flash Point	40 ° C (closed cup)
Freight Classification	Flammable liquid

Application

Thinner	Dulux Quick Cut Solvent is allowed to thin down the Cuprinol products not more than 10%
Cleaning up	Clean all equipments while still wet with ICI Cuprinol Thinner for All Purpose



ISO 9001 QMS03026/630
ISO 14001 EMS05021/198
OHSAS 18001 OHSAS04016/079
TIS 18001 OHS01013/028