



Maxilite
แม็กซ์ไลท์

แม็กซ์ไลท์ สีนํ้ามันเคลือบเงา

สำหรับทาภายนอกและภายใน



แม็กซ์ไลท์ สีนํ้ามันเคลือบเงา ผลิตจากอัลทิดเรชั่นคุณภาพสูง ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ทนทาน ให้ความเงางามสูง สีสวยสด เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวไม้ และโลหะ เฟอร์นิเจอร์ภายในและภายนอกบ้าน ไม่ผสมสารตะกั่ว และสารปรอท

- ให้ความเงางามคงทนและมีเฉดสีให้เลือกหลายเฉดสี
- ปิดกั้นพื้นผิวดี ทาได้เนื้อที่มาก
- ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราได้อย่างดีเยี่ยม
- ใช้งานง่าย ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท ทาได้ทั้งภายในและภายนอก

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	สีน้ำมันแอลคีด
ลักษณะฟิล์มสี	เงา
ขนาดบรรจุ	1 และ 5 ยูเอสแกลลอน (สีสำเร็จรูปจากโรงงาน)
เฉดสี	โปรดดูจากแคตตาล็อกสีแม็กซ์ไลท์
เนื้อสีโดยปริมาตร	30 - 40%
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
ระยะเวลาทาทับ	8 - 10 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	อย่างน้อย 72 ชั่วโมง
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 40 ตร.ม. / เทียว / แกลลอน

*พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	แปรง ลูกกลิ้งขนเรียบ หรือเครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	สามารถใช้ได้ทันที หรือเติมนํ้ายาผสมสีน้ำมันดูลักซ์ (T850-411) 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน (ไม่เกิน 10%)
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วย นํ้ายาผสมสีน้ำมันดูลักซ์ (T850-411) ทันทีหลังการใช้งาน
การขัดล้างฟิล์มสี	ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 7 วัน ก่อนล้างทำความสะอาดได้

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว สำหรับพื้นผิวไม้

- พื้นผิวไม้ใหม่
- พื้นผิวไม้เก่า

การทาสีรองพื้น

การทาสีทับหน้า

การเตรียมพื้นผิว สำหรับพื้นโลหะ

- โลหะใหม่
- โลหะเก่า

การทาสีรองพื้น

การทาสีทับหน้า

พื้นผิวต้องสะอาดแห้ง ปราศจากขุยไม้ ควรใส่หรือขัดให้เรียบก่อนทาสี เพื่อให้สีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ ในการมีที่สีเดิมยังอยู่ในสภาพดี ควรขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด ให้พื้นผิวมีความหยาบขึ้นเล็กน้อย เพื่อเสริมการยึดเกาะของสีใหม่ให้ดียิ่งขึ้น แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ขัดสีเดิมออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้ ให้แน่ใจว่าพื้นผิวสะอาดแห้ง ปราศจากขุยไม้ ก่อนทาสีชั้นถัดไป ทาด้วยนํ้ายารองพื้นกันเชื้อรา แม็กซ์ไลท์ 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมง ถ้าไม่มียางมากควรรองพื้นด้วยดูลักซ์ อะลูมิเนียม ฟู๊ด ไพร์เมอร์ A519-3697 ก่อน 1 ชั้น จึงทารองพื้นไม้กันเชื้อรา แม็กซ์ไลท์ แล้วจึงทาสีทับหน้า ทาสีทับหน้าด้วยสีน้ำมันเคลือบเงา แม็กซ์ไลท์ จำนวน 2 - 3 ชั้น โดยทิ้งระยะห่างระหว่างชั้น ประมาณ 8 - 10 ชั่วโมง

ต้องขัดสนิมและล้างคราบไขมันที่เคลือบกันสนิมออก เพื่อช่วยการยึดเกาะของเนื้อสี ในการมีที่สีเดิมยังอยู่ในสภาพดี ควรขัดพื้นผิวให้มีความหยาบ แต่หากสีเสื่อมสภาพให้ขัดสีเดิมและขูดสนิมออกให้หมด

ควรรองพื้นด้วยสีรองพื้นโลหะกันสนิม 1 ชั้น เพื่อปรับสภาพผิว แล้วจึงทาสีทับหน้า ทาสีทับหน้าด้วยสีน้ำมันเคลือบเงา แม็กซ์ไลท์ จำนวน 2 - 3 ชั้น โดยทิ้งระยะห่างระหว่างชั้น ประมาณ 8 - 10 ชั่วโมง



เลข 2625-2557
ใช้บังคับแก่บริษัท
เอกสารควบคุมผลิตภัณฑ์



ISO 9001 QMS03026/630
ISO 14001 EMS05021/198
OHSAS 18001 OHSAS04016/079
TIS 18001 OHS01013/028

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนี้มาจากการทดลอง เพื่อเป็นการแนะนำในการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัท อีคโธ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สี โอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด) 34/5 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นครปฐม 11120

บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, www.dulux.co.th, www.facebook.com/duluxthailand



Maxilite
มัลลิเท

Maxilite Gloss Enamel

For exterior and interior



Maxilite Gloss Enamel is high quality alkyd enamel for interior and exterior applications wherever a hard durable high luster finish is desired. It is most suitable for the application of woods, metals, such as interior and exterior furniture. Contains no added lead and no added mercury.

- Provides glossy look and variety of colours
- Excellent fungus resistance
- Good coverage and hiding
- Easy application. Suitable for both exterior and interior

Technical Information & Paint Film Properties

Type of Paint	Long Oil Alkyd Enamel Paint
Finish	High Gloss
Pack size	1 and 5 U.S.Gallons (Ready-mixed)
Colour Offer	Please refer Maxilite colour card
Volume Solids	30 - 40%
Touch Dry	At least 4 hours
Recoat Dry	8 - 10 hours
Full Cure	At least 72 hours
Theoretical Coverage	35 - 40 Sq.m./coat/gallon

*Coverage is theoretical value and may differ from real application +20%

Application

Application Method	Brush, Short Hair Roller or Spray
Mixing Ratio	Ready to use. Can be thinned with 1 part of Dulux Quick Cut Solvent (T850-411) to 10 parts of the product (10%)
Cleaning Up	Clean all equipments with Dulux Quick Cut Solvent (T850-411C) immediately after used
Washing Instructions of painted wall	Allow at least 7 days from application before cleaning.

Application System

Surface Preparation : Wooden Surface

- New wood
- Old wood

Surface must be clean, dry and free from all defective or poorly adhering materials, dirt, grease, wax, etc. All surfaces should be rubbed down for good penetration of top coat paint.

If previous paint is in good condition, rub down with abrasive paper for good adhesion of new paint. If surface is defective or friable, thoroughly rub down until previous paint is totally removed. Ensure that surface is clean, dry and free from all defective or poorly adhering materials, dirt, grease wax, etc. Before painting.

Priming

Apply 1 coats of Maxilite Wood Primer, allow 6 - 8 hours drying. If there is a lot of resinous exudation from inside of the wood, Strongly recommend to use Dulux Aluminium Wood Primer Sealer A519-3697 1 coat before applying Maxilite Wood Primer.

Coating

Apply 2 coats of Maxilite Gloss Enamel with brush, short hair roller or spray. Allow 8 - 10 hours drying between coats.

Surface Preparation : Metal Surface

- New metal
- Old metal

Remove all corrosive and dirt for good penetration of top coat paint.

If previous paint is in good condition, rub down with abrasive paper for good adhesion of new paint. If surface is defective, thoroughly rub down till old paint and corrosive totally removed.

Priming

Apply 1 coats of Maxilite Red Oxide Primer, allow 6 hours drying between coat.

Coating

Apply 2 coats of Maxilite Gloss Enamel with brush, short hair roller or spray. Allow 8 - 10 hours drying between coat.



เบอร์ 2625-2557
สำนักงานมาตรฐาน
และการจัดการผลิตภัณฑ์



ISO 9001 QMS03026/630
ISO 14001 EMS05021/198
OHSAS 18001 OHSAS04016/079
TIS 18001 OHS01013/028

The information in this datasheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and for use recommendation. As the product is often used under conditions beyond our control, the company cannot guarantee anything only the quality of the product.

AkzoNobel Paints (Thailand) Ltd. (Former ICI Paints (Thailand) Ltd.) 34/5 Moo 1 Chaeng Watana Road, Klongklue, Pakkred Nonthaburi 11120
Customer Service : Telephone (662) 572-8888 Fax (662) 572-8889, www.dulux.co.th, www.facebook.com/duluxthailand