



ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ อัลติมา แอดวานซ์

สีน้ำอะคริลิก ทากายนอกอาคาร



ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ อัลติมา แอดวานซ์ เป็นสีน้ำอะคริลิกทากายนอก เกรดซูเปอร์พรีเมียม อีกขั้นของการปกป้องสูงสุดสำหรับบ้านคุณ ป้องกันฟิล์มสีลอก่อนช่วยให้บ้านดูสวยเหมือนใหม่ยาวนานกว่า 15 ปี พร้อมเทคโนโลยี Dualshield™ เกราะป้องกันผนังบ้านที่มีประสิทธิภาพการปกป้องสูงมากกว่า 2 เท่าของสีทากายนอกทั่วไป ครอบคลุมทุกพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะพื้นผิวฉาบบางสกินโค้ท นอกจากนี้ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ อัลติมา แอดวานซ์ ยังครอบคลุมทุกประสิทธิภาพด้วย

- เทคโนโลยี Keep cool ให้บ้านเย็นลงสูงสุด 5 องศาเซลเซียส
- เทคโนโลยี Smart Release ช่วยชะลอการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำบนผนังได้ยาวนานกว่า 2 เท่า
- เทคโนโลยี Color Lock ช่วยล็อกสีสันทันให้ผนังสวยอยู่เสมอ
- เทคโนโลยี Stayclean ลดการขีดเกาฝุ่นและสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยม
- เทคโนโลยี Damp Resist ป้องกันอุทกภัยต่างเกลือ

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	สีอะคริลิก 100%
ลักษณะฟิล์มสี	มีให้เลือกทั้งชนิดเนียน และ กึ่งเงา
ขนาดบรรจุ	1 แกลลอน และ 18 ลิตร (สีขาว) และ 3 ลิตร 9 ลิตร 18 ลิตร (สีผสมจากเครื่องผสมสี)
เกรดสี	โปรดดูจากเกณฑ์เลือกสีดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ อัลติมา แอดวานซ์ หรือพัคสี ดูลักซ์
เนื้อสีโดยปริมาตร	30 - 35 %
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	ไม่น้อยกว่า 30 นาที
ระยะเวลาทาทับ	30 นาที - 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	อย่างน้อย 7 วัน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35 - 40 ตร.ม. / เทียว / ยูเอสแกลลอน

*พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	ทาสีด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือสเปรย์
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้สีได้ทันที หรือหากต้องการผสม ให้เติมน้ำสะอาด 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน
ข้อแนะนำในการใช้สีสดเข้ม : ธรรมชาติของสีสด มีข้อจำกัดในเรื่องการกลบมืด อาจต้องเพิ่มจำนวนเที่ยวในการทา หรือรองพื้นเสริมด้วยสีอ่อนกว่าในเฉดใกล้เคียง	

ระบบการทาสี

ก่อนการทาสีทุกครั้ง พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวกว้างไม่เกิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว ดูลักซ์อะคริลิก ฟิลเลอร์ 1040 ชัดแต่งผนังให้เรียบเนียน

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี
- พื้นผิวปูนเก่าเสื่อมสภาพหรือไม่แข็งแรงให้ไฟเบอร์ซีเมนต์

ทั้งพื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือนหลังจากฉาบปูน มีความชื้นไม่เกิน 14%

ควรขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาดทิ้งให้แห้งแล้วทาสีด้วยน้ำยากัดและยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ โมลด์วอกซ์ โดยทาทิ้งไว้ข้ามคืน จากนั้นขัดล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ก่อนทาสีทุกครั้ง พื้นผิวจะแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวกว้างไม่เกิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว

ดูลักซ์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ 1040 ชัดแต่งให้เรียบ หากต้องการเพิ่มความเนียนเรียบให้กับพื้นผิวคอนกรีตที่มีปัญหา ให้ฉาบทั้งผนังด้วยปูนฉาบเรียบแล้วขัดแต่งผนังให้เรียบเนียนและให้แน่ใจว่าผนังไม่มีรอยร้าวซึมของน้ำ เพื่อป้องกันฟิล์มสีโป่งพองภายหลัง

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี

ทาสีรองพื้นปูนอะคริลิก ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ ซูเปอร์ ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

- พื้นผิวปูนเก่าหรือไม่แข็งแรงให้ไฟเบอร์ซีเมนต์

ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ดูลักซ์ โอโศ ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง กรณีที่พื้นผิวปูนเก่าเสื่อมสภาพ เป็นฝุ่นขอล็ก ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าเพื่อเสริมการยึดเกาะสูตรน้ำมัน ดูลักซ์ มาซิล จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

- พื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่า ที่มีความชื้นสูงสุด 40%

ทาสีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ เพาเวอร์ฟลัส ไอโคโน ไพร์เมอร์ มีให้เลือกทั้ง สูตรน้ำกลั่นอ่อน และสูตรน้ำมันสำหรับผิวเสื่อมสภาพเป็นฝุ่น ทา 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

- พื้นผิวที่ฉาบด้วยผลิตภัณฑ์สกินโค้ท

ทาน้ำยารองพื้นผิวเก่า เพื่อเสริมการยึดเกาะสูตรน้ำมัน ดูลักซ์ มาซิล จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้าด้วยสี ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ อัลติมา แอดวานซ์ อย่างน้อย 2 เทียว โดยทิ้งระยะห่างระหว่างสีที่ทาชั้นแรกและชั้นถัดไป อย่างน้อย 2 ชั่วโมง



การส่งงานสีที่เสร็จเรียบร้อย: รายละเอียดข้างบนนี้มาจากการทดลองเพื่อเป็นการแนะนำในการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแวดล้อมต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น

บริษัท อีโคโน ไมเนล พันท์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สี โอ ซี โอ (ประเทศไทย) จำกัด) 34/5 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, www.dulux.co.th , เฟซบุ๊ก : Dulux(TH)



Dulux Weathershield Ultima Advance

Acrylic Emulsion For Exterior



Dulux Weathershield Ultima Advance is super premium acrylic paint for exterior surfaces. Advanced protection for your home with 15 years anti-peeling and Dualshield™ technology provide 2 times protection compare with conventional exterior paint, provide excellent opacity on all surfaces, especially skim coat surface. It also provides benefits of :

- Keep cool: Make your home 5-degree Celsius cooler
- Stay clean: Excellent dust and dirt resistance
- Smart Release: Algae and fungus resistance 2x longer
- Damp Resist : Excellent alkali resistance
- Colour lock: Long lasting colour

Technical Information & Paint Film Properties

Type of Paint	100% Pure Acrylic Emulsion
Finish	Sheen and Semi-gloss
Pack size	1 U.S. Gallon and 18 Litres (Ready mixed) and 3 Litres 9 Litres 18 Litres (Tinting)
Colour Offer	Please refer Dulux Weathershield Ultima Advance colour card and Dulux Colour Solution fandeck
Volume Solids	30 – 35 %
Touch Dry	At least 30 minutes
Recoat Dry	30 minutes - 2 hours
Full Cure	At least 7 days
Theoretical Coverage	35 - 40 Sq.m./coat/U.S. Gallon

*Coverage is theoretical value and may differ from real application +20%

Application

Application Method	Brush, Roller or Spray
Mixing Ratio	Ready for use. Or add up to 1 part clean water to 10 parts of paint (10%) ,if need
Cleaning up	Clean all equipment with clean water immediately after use

*Vibrant / deep shades may require addition coats/or apply softer colour of the same shade as undercoat

Application System

Before painting every time, the surface must be cleaned until free from dirt and grease. If any, repair small cracks smaller than 1mm with Dulux Acrylic Filler 1040, then rub with sand paper.

Step 1: Surface Preparation

- *New masonry or previously painted in good condition* Leave surface dry for at least 1 month. moisture not over 14%
- *Previously painted or powdery surfaces and fiber cement:* Wash thoroughly to clean the old surface. for area affected by fungus or algae, rub down and leave dry then treat with **Dulux Weathershield Mould Wash**. Leave the surface overnight then wash again with clean water. Then leave it dry again. Before painting every time, the surface must be cleaned until free from dirt and grease. If any, repair small cracks smaller than 1 mm. with **Dulux Acrylic Filler 1040**, then rub with sand paper. if requires extra smoothness to the wall, repair all imperfections by applying skim coat all over the wall. Rub down and make sure no cracks appeared for any possible water leakage in order to prevent paint film blistering later on.

Step 2: Priming

- *New masonry or previously painted in good condition* Apply 1 coat of **Dulux Weathershield Super Primer**. Allow at least 2 hours drying before applying top coat.
- *Previously painted or powdery surfaces and fiber cement* Apply 1 coat of **Dulux Eco primer water-based masonry sealer**. Allow at least 2 hours drying. For old powdery surface: Apply a thin coat of **Dulux Maseal** for better adhesion. Allow 10-12 hours drying before applying top coat
- *New masonry or old masonry not more than 40% moisture* Apply a coat of **Dulux Weathershield PowerPlus hydro primer** available in low odour water-based formulation and solvent – based formulation for old and powdery surface. Apply 1 coat and allow 10-12 hours drying before applying top coat.

Step 3: Topcoat

Apply at least 2 coats of **Dulux Weathershield Ultima Advance**. Allow at least 2 hours drying between coat.



The information in this datasheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and for use recommendation. As the product is often used under conditions beyond our control, the company cannot guarantee anything only the quality of the product.

AkzoNobel Paints (Thailand) Ltd. (Former ICI Paints (Thailand) Ltd.) 34/5 Moo 1 Choeng Watana Road, Klongklue, Pakkred Nonthaburi 11120
Customer Service : Telephone (662) 572-8888 Fax (662) 572-8889, www.dulux.co.th, www.facebook.com/duluxthailand