



CHALK PAINT

Description du produit	Finition douce et poudrée, d'aspect ultra mat, en phase aqueuse, pour l'intérieur.
Qualités (points +)	Sous-couche intégrée. Haut pouvoir couvrant. Séchage rapide. Multi-suppports. Aspect ultra mat.
Type de supports	Pièces sèches. Sur petites surfaces. Multitude de petits supports : bois, verre, plastique, terre cuite
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement Préparée. Support minéral (terre cuite, brique, ...) : Brossage, égrenage et époussetage. Appliquer une ou deux couches de CHALK PAINT, attendre 30 minutes entre les deux couches. Bois : Eliminer complètement les anciennes peintures par décapage mécanique ou chimique. Nettoyer et dégraisser, poncer et dépoussiérer. Appliquer une ou deux couches de CHALK PAINT, attendre 30 minutes entre les deux couches. Verre et plastique : Nettoyer et dégraisser. Appliquer une ou deux couches de CHALK PAINT, attendre 30 minutes entre les deux couches.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 30°C. Ne pas appliquer dans les pièces humides. Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépoussiérer pour casser la brillance de l'ancienne peinture ou utiliser le Délaqueur Dulux valentine pour plus de facilité. Certains bois contiennent des tanins (Acajou, Iroko, Niangon, Chêne, Merbau, Doussié, Kotibé, Framiré) pouvant provoquer des colorations du film de peinture. Faire un essai préalable et laisser sécher 24 h. Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture. Ne convient pas sur des grandes surfaces. Pour les boiseries, répartir et lisser la peinture dans le sens des fibres du bois. Certaines teintes vives/soutenues peuvent nécessiter une application en plusieurs couches. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.



Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Brosse pour peinture en phase aqueuse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	8 à 9 m ² /l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 30 minutes Recouvrable 30 minutes
Aspect :	Très mat (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Brillant spéculaire :	5 GU à 85° selon la norme NF EN ISO 2813 (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C).
Technologie :	Phase aqueuse
Teintes :	9 teintes prêtes à l'emploi

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/l) : 200 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 40 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur* : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001