



PEINTURE MAGNETIQUE

Description du produit	Peinture Magnétique transforme murs et portes en panneaux d'affichage aimantés et est idéale dans la cuisine, la chambre d'enfant, le bureau, ...
Qualités (points +)	Attire et maintient les aimants plats et de 2 cm de diamètre environ. Application directe sans sous couche sur support déjà peint.
Type de supports	Pièces sèches. Supports en plaque de plâtre, plâtre, ciment et enduit lissé, bois bruts ou déjà peints.
Préparations et Mise en œuvre	<p>Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement Préparée.</p> <p>Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, brut : brossage, égrenage et époussetage. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche appropriée au support. Laisser sécher. Appliquer trois couches épaisses de PEINTURE MAGNETIQUE, attendre 4h entre les couches.</p> <p>Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, peint en bon état : lessivage ou brossage et époussetage. Appliquer trois couches épaisses de PEINTURE MAGNETIQUE, attendre 4h entre les couches.</p> <p>Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, peint en mauvais état : lessivage ou brossage et époussetage. Grattage des parties mal adhérentes. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche appropriée au support. Laisser sécher. Appliquer trois couches épaisses de PEINTURE MAGNETIQUE, attendre 4h entre les couches.</p> <p>Plaques de plâtre cartonnées brut : époussetage. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche appropriée au support. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Appliquer trois couches épaisses de PEINTURE MAGNETIQUE, attendre 4h entre les couches.</p> <p>Plaques de plâtre cartonnées peint en bon état : brossage et époussetage ou lessivage. Laisser sécher. Appliquer trois couches épaisses de PEINTURE MAGNETIQUE, attendre 4h entre les couches.</p> <p>Plaques de plâtre cartonnées peint en mauvais état : brossage et époussetage ou lessivage. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Appliquer trois couches épaisses de PEINTURE MAGNETIQUE, attendre 4h entre les couches.</p> <p>Bois non peints : nettoyer et dégraisser, poncer et dépoussiérer. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche appropriée au support. Eventuellement, poncer à nouveau légèrement, dépoussiérer Appliquer trois couches épaisses de PEINTURE MAGNETIQUE, attendre 4h entre les couches.</p> <p>Bois déjà peints en bon état : nettoyer et dégraisser, poncer et dépoussiérer. Sur les parties dénudées, appliquer une couche de sous couche adaptée au support. Eventuellement, poncer à nouveau légèrement, dépoussiérer. Appliquer trois couches épaisses de PEINTURE MAGNETIQUE, attendre 4h entre les couches.</p> <p>Bois déjà peints en mauvais état : éliminer complètement les anciennes peintures par décapage mécanique ou chimique. Poncer et dépoussiérer. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une couche de sous couche adaptée au support. Eventuellement, poncer à nouveau légèrement, dépoussiérer. Appliquer trois couches épaisses de PEINTURE MAGNETIQUE, attendre 4h entre les couches.</p>



Conseils d'application

Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C.
Ne pas appliquer dans les pièces humides.
Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépolir pour casser la brillance de l'ancienne peinture.
Certains bois contiennent des tanins (Acajou, Iroko, Niangon, Chêne, Merbau, Doussié, Kotibé, Framiré) pouvant provoquer des colorations du film de peinture. Faire un essai préalable et laisser sécher 24 h.
Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité.
Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer. Il est indispensable de mélanger avant et pendant l'utilisation pour garder en suspension les particules métalliques.
Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.
Pour les boiseries, répartir et lisser la peinture dans le sens des fibres du bois. Attendre 24 heures minimum avant la remise en service.
La résistance de la peinture (aux chocs, lessivages avec des produits ménagers courants hors eau de javel et une éponge non abrasive ...) est obtenue après le séchage du film de peinture à cœur, soit à partir de 28 jours après application.
Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.

Caractéristiques du produit

Matériel d'application : Rouleau
 Brosse
Nettoyage du matériel : Eau
Dilution : Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement : 6 m²/l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C : Sec au toucher 2 h
 Recouvrable 4 h
Aspect : Mat (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Technologie : Résine acrylique
 Phase aqueuse
Teintes : Gris

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/i) : 140 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 18 g/l COV.
Emission dans l'air intérieur* : A+
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.
Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001