



## Dulux Bad & Küchen Farbe

Innenwandfarbe mit schmutz- und schimmelabweisender Oberfläche.

Stand: März 2015

Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Art</b>	Cremige Innenwandfarbe, Dispersion.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Schlussanstrich für Wände und Decken im Innenbereich.
<b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b>	Acryl-Polymerdispersion/Acryl-Latex, Titandioxid, Pigmente, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Farbe enthält: Chlor-/Methylisothiazolinon (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067901).
<b>Eigenschaften</b>	Tropfgehemmt. Geruchsneutral. Schmutz- und schimmelabweisende Oberfläche. Wasserdampfdurchlässig, diffusionsfähig. UV-beständig/lichtecht.
<b>Farbton</b>	Nordicweiß.
<b>Gebindegrößen</b>	2,5 l.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Cremig.
<b>Glanz</b>	Seidenmatt.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,3 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
<b>Verbrauch</b>	2,5 l sind ausreichend für ca.  17 m <sup>2</sup> Raufaser, ungestrichen 25 m <sup>2</sup> Raufaser, bereits gestrichen 20 m <sup>2</sup> glatter Putz, ungestrichen 30 m <sup>2</sup> glatter Putz, bereits gestrichen 15 m <sup>2</sup> Rauputz, ungestrichen 20 m <sup>2</sup> Rauputz, bereits gestrichen 17 m <sup>2</sup> Strukturputz, ungestrichen 22 m <sup>2</sup> Strukturputz, bereits gestrichen
<b>Trockenzeit</b>	Überstreichbar nach ca. 3-4 Std., je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
<b>Deckkraftklasse (DIN EN 13300)</b>	Klasse 2.
<b>Nassabriebklasse (DIN EN 13300)</b>	Klasse 2.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Auftragsverfahren</b>	Streichen und Rollen.
<b>Verdünnen</b>	Dulux Bad & Küchen Farbe ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.

**Anstrichaufbau**

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.

Die Tragfähigkeit von Anstrichen ist nicht gewährleistet, wenn beim kräftigen Reiben mit dem angefeuchteten Daumen ein farbiger Abrieb (Kreidung) entsteht. In diesem Fall mit einem wasserbasierten Tiefgrund grundieren.

Bei Renovierungsanstrichen abblätternde Farbe entfernen. Leimfarben abwaschen. In beiden Fällen anschließend mit einem wasserbasierten Tiefgrund grundieren.

Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/ Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Farbe vor Gebrauch gut umrühren (falls erforderlich). Die cremige Konsistenz baut sich nach kurzer Zeit wieder auf.

Für eine einheitliche Optik auf größeren Flächen Gebinde mit unterschiedlichen Chargen-Nummern (siehe Etikett) miteinander mischen.

Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
Putz, Mauerwerk	nicht erforderlich, neue mineralische Putze 4 Wochen trocknen lassen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert	nicht erforderlich	1-2x Dulux Bad & Küchen Farbe
Neue Raufaser, Tapeten	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	1-2x Dulux Bad & Küchen Farbe
Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert	nicht erforderlich	1-2x Dulux Bad & Küchen Farbe

**Nachbehandlung**

Dulux Bad & Küchen Farbe kann mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.

**Reinigung der Werkzeuge**

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

**IV. Besondere Hinweise****EU-Kennzeichnung**

Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.

**Europäischer VOC-Gehalt**

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. 0,7 g/l VOC.

**Produktcode**

M-DF 01.

**Lagerung und Entsorgung**

Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**

Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067901  
E [dulux.de@akzonobel.com](mailto:dulux.de@akzonobel.com)  
[www.dulux.de](http://www.dulux.de)

**Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 136  
E [dulux.at@akzonobel.com](mailto:dulux.at@akzonobel.com)  
[www.dulux.at](http://www.dulux.at)

**Akzo Nobel Coatings AG**

Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chretail@akzonobel.com](mailto:chretail@akzonobel.com)