



# Dulux Fashion Line Matt

Innenwandfarbe.

Stand: Dezember 2017

Seite 1 von 3

## I. Produktbeschreibung

<b>Art</b>	Cremige Innenwandfarbe, Dispersion.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Schlussanstrich für Wände und Decken im Innenbereich.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Acrylatdispersion, Wasser, Pigmente, Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on / 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on im Verhältnis 1 : 1 (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067901)
<b>Eigenschaften</b>	Tropfgehemmt. Geruchsneutral. Große Farbtonvielfalt in Trendfarben. Wasserdampfdurchlässig, diffusionsfähig. UV-beständig/lichtecht.
<b>Farbton</b>	Weiss und 17 weitere Farbtöne  Alle Farbtöne sind miteinander mischbar. (Anm.: Durch das Verrühren wird die Farbe kurzfristig dünnflüssiger.)
<b>Gebindegrößen</b>	1 l.

## II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Cremig.
<b>Glanz</b>	Matt.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup> (je nach Farbton).
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Verbrauch</b>	1 l ist ausreichend für ca.  7 m <sup>2</sup> Raufaser, ungestrichen 10 m <sup>2</sup> Raufaser, bereits gestrichen 8 m <sup>2</sup> glatter Putz, ungestrichen 12 m <sup>2</sup> glatter Putz, bereits gestrichen 6 m <sup>2</sup> Rauputz, ungestrichen 8 m <sup>2</sup> Rauputz, bereits gestrichen 7 m <sup>2</sup> Strukturputz, ungestrichen 9 m <sup>2</sup> Strukturputz, bereits gestrichen.
<b>Trockenzeit</b>	Nach ca. 3-4 Std. überstreichbar, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
<b>Deckkraftklasse (DIN EN 13300)</b>	Klasse 2.
<b>Nassabriebklasse (DIN EN 13300)</b>	Klasse 3.

**III. Arbeitsanleitung**

<b>Auftragsverfahren</b>	Streichen und Rollen.																				
<b>Verdünnen</b>	Dulux Fashion Line Matt ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.																				
<b>Anstrichaufbau</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th> <th>Vorbehandlung</th> <th>Grundanstrich</th> <th>Zwischenanstrich</th> <th>Schlussanstrich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Putz, Mauerwerk</td> <td></td> <td>1x Tiefgrund wasserverd.</td> <td>1x weiße, matte Dispersionsfarbe</td> <td>1-2x Dulux Fashion Line Matt</td> </tr> <tr> <td>neue Raufaser, Tapeten</td> <td></td> <td></td> <td>1x weiße, matte Dispersionsfarbe</td> <td>1-2x Dulux Fashion Line Matt</td> </tr> <tr> <td>Altanstriche</td> <td>vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen</td> <td>evtl. 1x Tiefgrund wasserverd.</td> <td></td> <td>1-2x Dulux Fashion Line Matt</td> </tr> </tbody> </table>	Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich	Zwischenanstrich	Schlussanstrich	Putz, Mauerwerk		1x Tiefgrund wasserverd.	1x weiße, matte Dispersionsfarbe	1-2x Dulux Fashion Line Matt	neue Raufaser, Tapeten			1x weiße, matte Dispersionsfarbe	1-2x Dulux Fashion Line Matt	Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	evtl. 1x Tiefgrund wasserverd.		1-2x Dulux Fashion Line Matt
Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich	Zwischenanstrich	Schlussanstrich																	
Putz, Mauerwerk		1x Tiefgrund wasserverd.	1x weiße, matte Dispersionsfarbe	1-2x Dulux Fashion Line Matt																	
neue Raufaser, Tapeten			1x weiße, matte Dispersionsfarbe	1-2x Dulux Fashion Line Matt																	
Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	evtl. 1x Tiefgrund wasserverd.		1-2x Dulux Fashion Line Matt																	
<b>Nachbehandlung</b>	Dulux Fashion Line Matt kann mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.																				
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.																				

**IV. Besondere Hinweise**

<b>EU-Kennzeichnung</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	<p>Bitte beachten Sie die Produktinformation.</p> <p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Atemschutz tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.</p>
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a – Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
<b>Produktcode</b>	M-DF 02
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080112. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**

Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067901  
E [dulux.de@akzonobel.com](mailto:dulux.de@akzonobel.com)  
[www.dulux.de](http://www.dulux.de)

**Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 136  
E [dulux.at@akzonobel.com](mailto:dulux.at@akzonobel.com)  
[www.dulux.at](http://www.dulux.at)

**Akzo Nobel Coatings AG**

Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chretail@akzonobel.com](mailto:chretail@akzonobel.com)

