



Dulux WohnraumWeiss

Hochdeckende Dispersionsfarbe für Wand und Decke.

Stand: Dezember 2017

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Art	Innenwand-Dispersionsfarbe
Anwendungsbereiche	Zwischen- und Schlussanstrich für Wände und Decken im Innenbereich.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Kunstharzdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Farbe enthält: Methyl- und Benzisothiazolinone (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067901).
Eigenschaften	Sehr gute Deckfähigkeit. Leichte Verarbeitung. Atmungsaktiv. Geruchsneutral. Wasserbasiert. Streichfertig eingestellt.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	10 l.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Glanz	Matt.
Dichte/20°C	Ca. 1,43 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	10 l für ca. 70 m ² bei einmaligem Anstrich auf glatten Untergründen.
Trockenzeit	Überstreichbar nach ca. 2-4 Std., durchgetrocknet nach 2-3 Tagen je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Nassabriebklasse wird lt. DIN EN 13300 nach 28 Tagen erreicht.
Deckkraftklasse (DIN EN 13300)	Klasse 2 bei 7m ² /l.
Nassabriebklasse (DIN EN 13300)	Klasse 3.

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Streichen und Rollen.
Verdünnen	Dulux WohnraumWeiss ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anstrichaufbau	Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, tragfähig, frei von Ausblühungen, Pilzbefall und Trennmitteln sein.

Die Tragfähigkeit von Anstrichen ist auch nicht gewährleistet, wenn beim kräftigen Reiben mit dem angefeuchteten Daumen ein farbiger Abrieb (Kreidung) entsteht. In diesem Fall mit Dulux Tiefgrund grundieren.

Bei Renovierungsanstrichen abblätternde Farbe entfernen. Leimfarben abwaschen. In beiden Fällen anschließend mit Dulux Tiefgrund grundieren.

Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/ Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Kontrastreiche bzw. stark verschmutzte Untergründe 1x mit Dulux WohnraumWeiss vorstreichen (kann mit bis zu 5 % Wasser verdünnt werden).

Farbe vor Gebrauch gut umrühren.

Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
Gipsputze, Mauerwerk, Gipskarton	nicht erforderlich, neue mineralische Putze 4 Wochen trocknen lassen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	nicht erforderlich	1x Dulux Wohnraum Weiss
Neue Raufaser, Tapeten	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	1x Dulux Wohnraum Weiss
Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	ggf. 1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	bei farbigen Altanstrichen ggf. 1x Dulux WohnraumWeiss	1x Dulux Wohnraum Weiss

Zur Vermeidung von Ansätzen empfiehlt es sich bei der Verarbeitung von Dulux WohnraumWeiss zügig „nass in nass“ zu arbeiten.

Dulux WohnraumWeiss kann mit handelsüblichen Abtönfarben gemischt werden.

Dulux WohnraumWeiss ist nicht anwendbar auf Textiltapeten.

Nachbehandlung

Dulux WohnraumWeiss kann mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.

Europäischer VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält <1 g/l VOC.

Produktcode

M-DF 01.

Lagerung und Entsorgung

Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb 1 Jahres verbrauchen.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067901
E dulux.de@akzonobel.com
www.dulux.de

**Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 136
E dulux.at@akzonobel.com
www.dulux.at

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com