



Technisches Merkblatt

Dulux Wohnraumweiß EXTRA

Hochdeckende Dispersion für Wand und Decke.

Stand: Februar 2019

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Art	Innenwandfarbe gem. DIN EN 13300, Dispersion.
Anwendungsbereiche	Zwischen- und Schlussanstrich für Wände und Decken im Innenbereich. Anwendbar auf Putz, Raufaser-, Glasfaser-, Präge- und Strukturtapeten, Gipskartonplatten, Mauerwerk, Altanstriche auf Dispersionsbasis.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Acryl-Copolymerisat, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Isothiazolinone (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 400760901).
Eigenschaften	Sehr gute Deckfähigkeit. Leichte Verarbeitung. Geruchsneutral. Wasserbasiert. Streichfertig eingestellt. Lösemittelfrei.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	10 l.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Glanz	Matt.
Dichte/20°C	Ca. 1,61 g/cm³.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	10 l für ca. 60 m² bei einmaligem Anstrich auf glatten Untergründen.
Trockenzeit	Überstreichbar nach ca. 4-5 Std., durchgetrocknet nach 2-3 Tagen je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Nassabriebklasse wird lt. DIN EN 13300 nach 28 Tagen erreicht.
Deckkraftklasse (DIN EN 13300)	Klasse 1 bei 6m²/l.
Nassabriebklasse (DIN EN 13300)	Klasse 3.

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Streichen und Rollen.
Verdünnen	Dulux Wohnraumweiß EXTRA ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anstrichaufbau	Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, tragfähig, frei

	<p>von Ausblühungen, Pilzbefall und Trennmitteln sein.</p> <p>Die Tragfähigkeit von Anstrichen ist auch nicht gewährleistet, wenn beim kräftigen Reiben mit dem angefeuchteten Daumen ein farbiger Abrieb (Kreidung) entsteht. In diesem Fall mit Dulux Tiefgrund grundieren.</p> <p>Bei Renovierungsanstrichen abblätternde Farbe entfernen. Leimfarben abwaschen. In beiden Fällen anschließend mit Dulux Tiefgrund grundieren.</p> <p>Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Kontrastreiche bzw. stark verschmutzte Untergründe 1x mit Dulux Wohnraumweiß EXTRA vorstreichen (kann mit bis zu 5 % Wasser verdünnt werden).</p> <p>Farbe vor Gebrauch gut umrühren.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th><th>Vorbehandlung</th><th>Grundierung</th><th>Zwischenanstrich</th><th>Schlussanstrich</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gipsputze, Mauerwerk, Gipskarton</td><td>nicht erforderlich, neue mineralische Putze 4 Wochen trocknen lassen</td><td>1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)</td><td>1 x Dulux Wohnraumweiß EXTRA</td><td>1 x Dulux Wohnraumweiß EXTRA</td></tr> <tr> <td>Neue Raufaser, Tapeten</td><td>nicht erforderlich</td><td>nicht erforderlich</td><td>nicht erforderlich</td><td>1 x Dulux Wohnraumweiß EXTRA</td></tr> <tr> <td>Altanstriche</td><td>vorher auf Tragfähigkeit/Abkreiden des Untergrunds prüfen</td><td>ggf. 1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)</td><td>bei farbigen Altanstrichen ggf. 1 x Dulux Wohnraumweiß EXTRA</td><td>1 x Dulux Wohnraumweiß EXTRA</td></tr> </tbody> </table> <p>Zur Vermeidung von Ansätzen empfiehlt es sich bei der Verarbeitung von Dulux Wohnraumweiß EXTRA zügig „nass in nass“ zu arbeiten.</p>	Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich	Gipsputze, Mauerwerk, Gipskarton	nicht erforderlich, neue mineralische Putze 4 Wochen trocknen lassen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	1 x Dulux Wohnraumweiß EXTRA	1 x Dulux Wohnraumweiß EXTRA	Neue Raufaser, Tapeten	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	1 x Dulux Wohnraumweiß EXTRA	Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/Abkreiden des Untergrunds prüfen	ggf. 1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	bei farbigen Altanstrichen ggf. 1 x Dulux Wohnraumweiß EXTRA	1 x Dulux Wohnraumweiß EXTRA
Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich																	
Gipsputze, Mauerwerk, Gipskarton	nicht erforderlich, neue mineralische Putze 4 Wochen trocknen lassen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	1 x Dulux Wohnraumweiß EXTRA	1 x Dulux Wohnraumweiß EXTRA																	
Neue Raufaser, Tapeten	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	1 x Dulux Wohnraumweiß EXTRA																	
Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/Abkreiden des Untergrunds prüfen	ggf. 1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (ggf. mit Wasser verdünnen)	bei farbigen Altanstrichen ggf. 1 x Dulux Wohnraumweiß EXTRA	1 x Dulux Wohnraumweiß EXTRA																	
Nachbehandlung	Dulux Wohnraumweiß EXTRA kann mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.																				
Reinigung der Werkzeuge	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.																				
IV. Besondere Hinweise																					
EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.																				
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält <1 g/l VOC.																				
Produktcode	M-DF 01.																				
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und kühl lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb 3 Monaten verbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.																				

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067901
E dulux.de@akzonobel.com
www.dulux.de

**Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 136
E dulux.at@akzonobel.com
www.dulux.at

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com