



Dulux Creative Matt

Innenwandfarbe.

Stand: Dezember 2017

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Art	Creimige Innenwandfarbe, Dispersion.
Anwendungsbereiche	Schlussanstrich für Wände und Decken im Innenbereich.
Inhaltsstoffe	Acrylatdispersion, Wasser, Pigmente, Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on / 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on im Verhältnis 1 : 1 (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067901)
Eigenschaften	Tropfgehemmt. Geruchsneutral. Große Farbtonvielfalt in Trendfarben. Wasserdampfdurchlässig, diffusionsfähig. UV-beständig/lichtecht. Geprüft nach DIN EN 13300 für Deckvermögen und Nassabriebbeständigkeit.
Farbton	40 verschiedene Farbtöne Alle Farbtöne sind miteinander mischbar. (Anm.: Durch das Verrühren wird die Farbe kurzfristig dünnflüssiger.)
Gebindegrößen	2,5 l.

II. Technische Daten

Lieferform	Leicht thixotrop.
Glanz	Matt.
Dichte/20°C	Ca. 1,4 g/cm ³ (je nach Farbton).
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Verbrauch	2,5 l ist ausreichend für ca. 17 m ² Raufaser, ungestrichen 25 m ² Raufaser, bereits gestrichen 20 m ² glatter Putz, ungestrichen 30 m ² glatter Putz, bereits gestrichen 15 m ² Rauputz, ungestrichen 20 m ² Rauputz, bereits gestrichen 17 m ² Strukturputz, ungestrichen 22 m ² Strukturputz, bereits gestrichen
Trockenzeit	Nach ca. 3 Std. überstreichbar, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Deckkraftklasse (DIN EN 13300)	Klasse 2.
Nassabriebklasse (DIN EN 13300)	Klasse 3.

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Streichen und Rollen.																				
Verdünnen	Dulux Creative Matt ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.																				
Anstrichaufbau	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th> <th>Vorbehandlung</th> <th>Grundanstrich</th> <th>Zwischenanstrich</th> <th>Schlussanstrich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Putz, Mauerwerk</td> <td></td> <td>1x Tiefgrund wasserverd.</td> <td>1x weiße, matte Dispersionsfarbe</td> <td>1-2x Dulux Creative Matt</td> </tr> <tr> <td>neue Raufaser, Tapeten</td> <td></td> <td></td> <td>1x weiße, matte Dispersionsfarbe</td> <td>1-2x Dulux Creative Matt</td> </tr> <tr> <td>Altanstriche</td> <td>vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiben des Untergrunds prüfen</td> <td>evtl. 1x Tiefgrund wasserverd.</td> <td></td> <td>1-2x Dulux Creative Matt</td> </tr> </tbody> </table>	Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich	Zwischenanstrich	Schlussanstrich	Putz, Mauerwerk		1x Tiefgrund wasserverd.	1x weiße, matte Dispersionsfarbe	1-2x Dulux Creative Matt	neue Raufaser, Tapeten			1x weiße, matte Dispersionsfarbe	1-2x Dulux Creative Matt	Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiben des Untergrunds prüfen	evtl. 1x Tiefgrund wasserverd.		1-2x Dulux Creative Matt
Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich	Zwischenanstrich	Schlussanstrich																	
Putz, Mauerwerk		1x Tiefgrund wasserverd.	1x weiße, matte Dispersionsfarbe	1-2x Dulux Creative Matt																	
neue Raufaser, Tapeten			1x weiße, matte Dispersionsfarbe	1-2x Dulux Creative Matt																	
Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiben des Untergrunds prüfen	evtl. 1x Tiefgrund wasserverd.		1-2x Dulux Creative Matt																	
Nachbehandlung	Dulux Creative Matt kann mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.																				
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.																				

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Gebrauchs- und Warnhinweise	<p>Bitte beachten Sie die Produktinformation.</p> <p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Atemschutz tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.</p>
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a – Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
Produktcode	M-DF 02
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080112. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067901
E dulux.de@akzonobel.com
www.dulux.de

Akzo Nobel Coatings GmbH

Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 136
E dulux.at@akzonobel.com
www.dulux.at

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com

