



## Dulux Farben der Welt

Perfekt aufeinander abgestimmte Farbtöne für ein harmonisches Ambiente.

Stand: Dezember 2017

Seite 1 von 4

### I. Produktbeschreibung

<b>Art</b>	Innenwandfarbe, Dispersion.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Schlussanstrich für Wände und Decken im Innenbereich.
<b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b>	Acrylatdispersion, Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Farbe enthält: Isothiazolinone (Informationen für Allergiker unter Tel.: +49 (0) 221 40067901).
<b>Eigenschaften</b>	Hohe Deckkraft. Hohe Reichweite. Wasserdampfdurchlässig. Diffusionsfähig Geruchsneutral. Lichtecht / UV-beständig. Streichfertig eingestellt.  Alle Farbtöne sind miteinander mischbar.
<b>Farbton</b>	Cuban Harmony: Cuba Zart, Samt, Natur, Stark, Intensiv, Akzent.  Mediterranean Moments: Mediterranean Zart, Samt, Natur, Stark, Intensiv, Akzent.  African Adventure: Africa Zart, Samt, Natur, Stark, Intensiv Akzent.  Scandinavian Spirit: Scandinavia Zart, Samt, Natur, Stark, Intensiv, Akzent.
<b>Gebindegrößen</b>	2,5 l (Zart, Samt, Natur, Stark, Intensiv). 1 l (Akzent).

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig.
<b>Glanz</b>	Matt.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup> , je nach Farbton.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Verbrauch</b>	2,5 l sind ausreichend für ca.  14 m <sup>2</sup> Raufaser, ungestrichen 21 m <sup>2</sup> Raufaser, bereits gestrichen 17 m <sup>2</sup> glatter Putz, ungestrichen 25 m <sup>2</sup> glatter Putz, bereits gestrichen 13 m <sup>2</sup> Rauputz, ungestrichen 17 m <sup>2</sup> Rauputz, bereits gestrichen 17 m <sup>2</sup> Strukturputz, ungestrichen 20 m <sup>2</sup> Strukturputz, bereits gestrichen

	<p>1 l sind ausreichend für ca.</p> <p>6 m<sup>2</sup> Raufaser, ungestrichen        8 m<sup>2</sup> Raufaser, bereits gestrichen        7 m<sup>2</sup> glatter Putz, ungestrichen        10 m<sup>2</sup> glatter Putz, bereits gestrichen        5 m<sup>2</sup> Rauputz, ungestrichen        7 m<sup>2</sup> Rauputz, bereits gestrichen        7 m<sup>2</sup> Strukturtapete, ungestrichen        8 m<sup>2</sup> Strukturtapete, bereits gestrichen</p>																				
<b>Trockenzeit</b>	Überstreichbar nach ca. 3-4 Std., je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.																				
<b>III. Arbeitsanleitung</b>																					
<b>Auftragsverfahren</b>	Streichen und Rollen.																				
<b>Verdünnen</b>	Dulux Farben der Welt sind gebrauchsfertig und werden im Originalzustand verarbeitet.																				
<b>Anstrichaufbau</b>	<p>Alle Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.</p> <p>Die Tragfähigkeit von Anstrichen ist nicht gewährleistet, wenn beim kräftigen Reiben mit dem angefeuchteten Daumen ein farbiger Abrieb (Kreidung) entsteht. In diesem Fall mit einem wasserbasierten Tiefgrund grundieren.</p> <p>Bei Renovierungsanstrichen abblätternde Farbe entfernen. Leimfarben abwaschen. In beiden Fällen anschließend mit einem wasserbasierten Tiefgrund grundieren.</p> <p>Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Farbe vor Gebrauch gut umrühren.</p> <p>Bei der Verwendung mehrerer Gebinde eines Farbtons auf gleiche Chargen-Nummer achten oder Gebinde miteinander mischen, um Farbtonabweichungen zu vermeiden.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th> <th>Vorbehandlung</th> <th>Grundierung</th> <th>Zwischenanstrich</th> <th>Schlussanstrich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Putz, Mauerwerk, Gipskarton</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (1:1 mit Wasser)</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>1-2x Dulux Farben der Welt</td> </tr> <tr> <td>Neue Raufaser, Tapeten</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>1-2x Dulux Farben der Welt</td> </tr> <tr> <td>Altanstriche</td> <td>vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen</td> <td>1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (1:3 mit Wasser)</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>1-2x Dulux Farben der Welt</td> </tr> </tbody> </table>	Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich	Putz, Mauerwerk, Gipskarton	nicht erforderlich	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (1:1 mit Wasser)	nicht erforderlich	1-2x Dulux Farben der Welt	Neue Raufaser, Tapeten	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	1-2x Dulux Farben der Welt	Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (1:3 mit Wasser)	nicht erforderlich	1-2x Dulux Farben der Welt
Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich																	
Putz, Mauerwerk, Gipskarton	nicht erforderlich	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (1:1 mit Wasser)	nicht erforderlich	1-2x Dulux Farben der Welt																	
Neue Raufaser, Tapeten	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	1-2x Dulux Farben der Welt																	
Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert (1:3 mit Wasser)	nicht erforderlich	1-2x Dulux Farben der Welt																	
<b>Nachbehandlung</b>	Dulux Farben der Welt können mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.																				
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.																				
<b>IV. Besondere Hinweise</b>																					
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.																				

<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.
<b>Produktcode</b>	M-DF01.
<b>Lager- und Transportvorschriften</b>	ADR: UN --.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Material kühl und trocken aber frostfrei und nur im Originalgebinde lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.

### Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

#### **Akzo Nobel Deco GmbH**

Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067901  
E [dulux.de@akzonobel.com](mailto:dulux.de@akzonobel.com)  
[www.dulux.de](http://www.dulux.de)

#### **Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 136  
E [dulux.at@akzonobel.com](mailto:dulux.at@akzonobel.com)  
[www.dulux.at](http://www.dulux.at)

#### **Akzo Nobel Coatings AG**

Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chretail@akzonobel.com](mailto:chretail@akzonobel.com)



**Akzo Nobel Deco GmbH**

Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067901  
E [dulux.de@akzonobel.com](mailto:dulux.de@akzonobel.com)  
[www.dulux.de](http://www.dulux.de)



**DULUX-FACHBERATUNG**

Tel.: +49 221 40067901  
Fax: +49 221 40067911

**Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 136  
E [dulux.at@akzonobel.com](mailto:dulux.at@akzonobel.com)  
[www.dulux.at](http://www.dulux.at)

**Akzo Nobel Coatings AG**

Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chretail@akzonobel.com](mailto:chretail@akzonobel.com)