



Dulux Feste Farbe Seidenglanz

Innenwandfarbe mit fester Konsistenz.
Spritzt nicht. Tropft nicht.

Stand: März 2015

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Art	Innenwandfarbe mit fester Konsistenz, Dispersion.
Anwendungsbereiche	Schlussanstrich für Wände und Decken im Innenbereich.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Acrylatdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Farbe enthält Benzyl- und Methyl-Isothiazolinone (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067901).
Eigenschaften	Spritzt nicht. Tropft nicht. Leichte, saubere Verarbeitbarkeit. Geruchsneutral. Wasserdampfdurchlässig, diffusionsfähig. Streichfertig eingestellt.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	2,5 l.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Glanz	Seidenglanz.
Dichte/20°C	Ca. 1,4 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	2,5 l sind ausreichend für bis zu 30 m ² , je nach Untergrund.
Trockenzeit	Nach ca. 3-4 Std. überstreichbar, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Deckkraftklasse (DIN EN 13300)	Klasse 3.
Nassabriebklasse (DIN EN 13300)	Klasse 2.

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Streichen und Rollen.
Verdünnen	Dulux Feste Farbe ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anstrichaufbau	Alle Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein. Die Tragfähigkeit von Anstrichen ist nicht gewährleistet, wenn beim kräftigen Reiben mit dem angefeuchteten Daumen ein farbiger Abrieb (Kreidung) entsteht. In diesem Fall mit einem wasserbasierten Tiefgrund grundieren. Bei Renovierungsanstrichen abblätternde Farbe entfernen. Leimfarben

abwaschen. In beiden Fällen anschließend mit einem wasserbasierten Tiefgrund grundieren.

Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/ Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Farbe nicht umrühren!

Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich	Schlussanstrich
Putz, Mauerwerk			nicht empfehlenswert
neue Raufaser, Tapeten		1x weiße, matte Dispersionsfarbe	1-2x Dulux Feste Farbe
Altanstriche	vorher auf Tragfähigkeit/ Abkreiden des Untergrunds prüfen	evtl. 1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert	1-2x Dulux Feste Farbe

Nachbehandlung

Dulux Feste Farbe kann mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.

Europäischer VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 0,7 g/l VOC.

Produktcode

M-DF 01.

Lagerung und Entsorgung

Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067901
E dulux.de@akzonobel.com
www.dulux.de

**Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 136
E dulux.at@akzonobel.com
www.dulux.at

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com