


# Isoleringspray

Augusti 2015



## Produktbeskrivning

Isoleringspray är avsedd för väggar och takytor som ska målas eller tapetseras och som har fläckar av fukt, nikotin, fett, rost, tusch, blyerts, tjära m.m. Isoleringspray är lämplig att använda på de flesta underlag inomhus som ex. stuckatur, puts, betong, cement, tegel, trä och tidigare målade ytor.

## Behandling

Underlaget skall vara väl bundet, rengjort och torrt. Orena ytor tvättas med målartvätt och blanka ytor nedmattas. Täck över intilliggande ytor. Isoleringspray omskakas väl (minst 1 min) före användning och appliceras i ett eller två skikt. Spraya jämt över fläcken på ca 20-30 cm avstånd. Observera! Viktigt med tillräcklig torktid mellan skikten för att bästa spärrande effekt ska uppnås. Spärrgrund kan efter torkning tapetseras eller övermålas med de flesta sorters färger.

## Hälsa och Miljö

Lacksikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna lack från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande lackrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Densitet:** 1,59 Kg/l  
**Torktid 23°C 50% RF:** Övermålningsbar efter 2-3 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80% RF (65% RF optimalt)  
**Verktyg:** Pensel, roller  
**Färg åtgång:** 0,8 m<sup>2</sup>/ 250 ml  
**Förpackning:** Sprayflaska 250 ml och 500 ml  
**Rengöring:** Alifatnafta  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC** 550 g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.  
AkzoNobel och Polyfilla är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009