

Tapetupplösare

Augusti 2015



Produktbeskrivning

Tapetupplösare kan användas till alla sorters papperstapeter. Tapetupplösare blöter och löser snabbt upp tapeten.

Behandling

Skydda intilliggande ytor. Förbered tapeten med en tapetperforator (rulle med piggar) alt. skär kryss i tapeten med en vass kniv.

Blandning: Späd 250 ml tapetupplösare med 5 L ljummet vatten. Applicera blandningen med en svamp eller pensel. Låt verka 15 min. Lossa tapeten från väggen med en bred spackelspade. Behandlingen kan behöva upprepas om man har många lager tapeter som ska bort.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Densitet: 1,00 Kg/l
Torktid 23°C 50% RF: Penetrationstid ca 15 min
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Verktyg: Pensel, svamp
Åtgång: räcker till ca 45 m²
Förpackning: 750 ml
Rengöring: Såpvatten/Vatten
Förvaras: Frostfritt
VOC 50 g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.
AkzoNobel och Polyfilla är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009