

## Flexa Grondverf Kunststof



Een matte hechtprimer voor harde kunststoffen voor binnen en buiten op basis van speciale bindmiddelen.

### Toepassing:

Geschikt als grondverf voor binnen en buiten op harde kunststoffen zoals pvc, polyester, Trespa, Formica, enz.

### Producteigenschappen:

- Voor harde kunststoffen
- Uitstekende dekking
- Alkydhars

### Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking  
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	6 uur	3 uur
Overschilderbaar:	48 uur	24 uur
Schuurbaar:	48 uur	24 uur
Doorgehard:	8 dagen	4 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Glansgraad: Mat.

Droge laagdikte in systeem: Onbehandeld kunststof = 1 laag = 35 mm.

Rendement: Ca. 15 m<sup>2</sup>/l. bij een droge laagdikte van 35 mm.  
 Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

### Verwerkingsgegevens

	Kwast	Rol
Gereedschap:	Varkenshaar	Lakviltroller
Reinigen gereedschap / verdunding:	Terpentine	Terpentine
% verdunding	0 – 5%	0 - 5%

### Systeeminformatie:

Onbehandeld hard kunststof:

1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
2. Schuren met schuurpapier korrelgrootte P120-P150 en stofvrij maken.
3. Opnieuw ontvetten.
4. Eén laag Flexa Grondverf Kunststof aanbrengen.
5. Na droging opruwen met schuurpapier korrelgrootte P280-P320 en stofvrij maken.
6. Afwerken met elke water- of terpentine verdunbare Flexa aflak.

Behandeld hard kunststof:

1. Beschadigde delen verwijderen en behandelen als genoemd onder onbehandeld hard kunststof.
2. Intacte lagen ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
3. Middelgrof schuren met schuurpapier korrelgrootte P220-P280 en stofvrij maken.
4. Opnieuw ontvetten.
5. Afwerken met water- of terpentine verdunbare Flexa aflak.

Opmerking Niet toepassen op Polyetheen (PE) en Propyleen (PP).  
 Op deze kunststoffen kan geen duurzame hechting met verf worden verkregen.

### Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
Kleur:	Wit.
Verpakking:	250 ml en 750 ml.
Informatie:	Bezoek: <a href="http://www.flexa.nl">www.flexa.nl</a> Mail uw vraag naar: <a href="mailto:info@flexa.nl">info@flexa.nl</a> Bel Technical Support: 071-3082344

### Milieu en Veiligheid

Milieu:	<p>Flexa Grondverf Kunststof bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.</p> <p>De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.</p> <p>Gooi de verfstrengen niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.</p>
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.