



Glitsa Vloerlak PT

Productomschrijving

Een kleurloze, kras- en slijtvaste en krasvaste vloerlak voor binnen op basis van polyurethaandispersie. Verkrijgbaar in kleurloos en transparante houtkleuren op de mengmachine.

Toepassing

Als kras- en slijtvaste vloerlak op zacht hout, kurkvloeren en reeds eerder transparant afgewerkte vloeren.

Producteigenschappen

Extreem kras-, stoot- en slijtvast

Niet vergelend

Zeer goed reinigbaar.

Productinformatie

Aanwijzingen voor gebruik	:	Goed roeren Product is gebruiksklaar, dus niet verdunnen
Droging	:	10°C 20°C
Stofdroog	:	2 uur 1 uur
Voorzichtig belastbaar/schuurbaar	:	8 uur 4 uur
Overschilderbaar	:	8 uur 4 uur
Ingebruikname (beperkt)	:	24 uur 12 uur
Volledig doorgehard	:	na 7 dagen na 4 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Glansgraad	:	Eiglans
Laagdikte in systeem	:	Onbehandeld hout = 3 lagen = 60 µm Behandeld hout = 2 lagen = 40 µm

Rendement	:	Ca. 10m ² /l
-----------	---	-------------------------

Het rendement is afhankelijk van type ondergrond en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.



Glitsa Vloerlak PT

Duurzaamheid (slijtvastheid)

De maximale slijtvastheid ontstaat bij de voorgeschreven laagdikte en als de laag volledig is doorgehard. De levensduur wordt mede bepaald door de mate van onderhoud en frequentie van belasten. Naar mate er meer lagen worden aangebracht neemt de slijtvastheid toe.

Verwerkingsgegevens

Gereedschap	:	Acrylkwast	Lakviltroller Universeel
Reinigen gereedschap	:	water	water
	:	Spoel gereedschap niet uit onder de kraan. Breng verfresten naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.	
% verdunning	:	0-5%	
Type verdunning	:	water	

Systeeminformatie

Onbehandeld	<ol style="list-style-type: none">1 Reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger2 Schuren in de nerfrichting met schuurpapier grofte P150-P180 en stofvrij maken.3 Opnieuw reinigen en ontvetten.4 Afwerken met 3 lagen Glitsa Vloerlak PT. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier korrelgrote P320 en stofvrij maken.
Hout	<ol style="list-style-type: none">1 Bestaande polish- en waslagen moeten volledig verwijderd worden met Glitsa Reiniger. Intacte laklagen goed reinigen en ontvetten met Glitsa Reiniger.2 Intacte lagen volledig dof schuren met middel grof schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. Kale/beschadigde delen randverlopend schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout.3 Afwerken met 2 lagen Glitsa Trappenlak PT. Tussen de lagen schuren met schuurpapier korrelgrote P320-P360 en stofvrij maken.
Kurk	<ol style="list-style-type: none">1 Kurk ontdoen van lijmresten en losse delen en ontvetten met Glitsa Reiniger. (Indien kurk verlijmd is met een zgn. waterkit deze eerst volledig laten doorharden om vlekvorming te voorkomen.)2 Kurk schuren met schuurpapier grofte P150-P180 en stofvrij maken.3 Opnieuw reinigen en ontvetten4 Afwerken met drie lagen Glitsa Vloerlak PT. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier korrelgrote P320 en stofvrij maken.



Glitsa Vloerlak PT

Bestaande laklaag

- 1 Bestaande polish- en waslagen moeten volledig verwijderd worden met Glitsa Reiniger. Intacte laklagen goed reinigen en ontvetten met Glitsa Reiniger.
- 2 Intacte lagen volledig dof schuren met middelgrof schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. In geval van kurk niet door de laag heen schuren. Kale/beschadigde delen randverlopend schuren tot op het kale hout of kurk. Deze plekken behandelen zoals genoemd onder ondergrond.
- 3 Afwerken met twee lagen Glitsa Vloerlak PT. Tussen de lagen schuren met schuurpapier korrelgrote P320 en stofvrij maken.

Door belasting met alcohol kan verweking en mat slaan ontstaan

Onderhoud

Gebruik Glitsa Reiniger om vet, vuil e.d. te verwijderen.

Ter bescherming en verfraaiing van de laklaag Glitsa Polish aanbrengen. Dit verlengt de levensduur en voorkomt overmatig vuilaanhang. Na gebruik van dit product kan in de toekomst probleemloos opnieuw gelakt worden.

Aanvullende informatie

Houdbaarheid	:	Tenminste 1 jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.
Kleur	:	Zie de kleurenkaart
Verpakking	:	750 ml, 1 l en 2.5 l.
Informatie	:	Bezoek: www.glitsa.nl Mail uw vraag naar: info@glitsa.nl Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

Milieu en Veiligheid

Milieu	:	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Gooi de verfstoffen niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
Veiligheid	:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid