



CLASSIC GRUND

Couche de fond couvrante, isolante, avec une bonne adhérence, diluable à l'eau, pour murs et plafonds intérieurs



Couche de fond et d'isolation, égalisant l'absorption, mate, prêt-à-l'emploi, en phase aqueuse, pour murs et plafonds, à base des résines alkydes et acryliques en émulsion (=hybride)

Champs d'application

Sur murs intérieurs et plafonds. Couche de fond qui sert à égaliser l'absorption du support et isoler des taches solubles dans l'eau après nettoyage soigneux.

Propriétés

Application aisée (pas d'éclaboussures et faible odeur)
 Mat (< 3 GU@85° selon NF EN ISO 2813)
 Sait isoler des taches solubles dans l'eau (aussi des taches de rouille) après nettoyage soigneux.
 Recouvrable avec des peintures murales intérieures d'Herbol en phase aqueuse et en phase solvantée.
 Qualité SF
 Possède un rapport Indoor Air Comfort Gold d'Eurofins (=une agence de recherche externe indépendante) et répond aux exigences de la norme Breeam 2020 version 6.0 "exemplary level" (niveau exemplaire).

Données techniques

Densité	Ca. 1,556 kg/l
Liant	Résines alkydes et acryliques en phase aqueuse, en émulsion (=Hybride)
Pigments	Dioxyde de titane et charges minérales
Émission dans l'air intérieur	A+ (sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C(fortes émissions))
Brillance	Mat (< 3 GU@85° selon NF EN ISO 2813)
Couleurs	Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service. Disponible en blanc + base DU1 en 2,5 et 12,5 Lt ; RAL 9010 uniquement en 12,5 LT
Emballages	2,5 L – 12,5 L
Stockage	Ca. 1 an. A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV
Extrait sec	En Volume env. 48%; en poids env. 65%

Données d'application	
Application	Brosse, rouleau, pistolet pneumatique et Airless. Prêt à l'emploi pour la brosse ou le rouleau. Dilution éventuelle au maximum 5% pour l'application pistolet ou sur fonds très poreux et 2 % pour l'application airless.
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum 5 °C.
Rendement théorique	Brosse/rouleau : ca. 10 m ² /l par couche selon la porosité et la structure du support.
Temps de séchage à 20°C et 65% R.V.)	Sec hors-poussières : après env. 15 minutes Recouvrable : après env. 4 heures. En cas de présence des taches solubles dans l'eau ou taches de rouille après env. 24 heures.
Diluant/Nettoyage de l'outillage	Eau aussitôt après usage.

Données de sécurité	
Point d'éclair	Ne s'applique pas
Code de transport	Ne s'applique pas
Générale	Pendant et après l'application, ventiler suffisamment. Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire

Élaboration du système

Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné : en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé

Murs – Plafonds – Supports minéraux

Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre.

Support neuf :

- Appliquer une couche **Herbol-CLASSIC GRUND**
- Support très poreux ou très absorbants : une fixation préalable avec **Herbol-PUTZGRUND** (dilué 10 jusqu'à 30% avec de l'eau) est conseillé

Renovation : (anciennes couches de peinture mates, de faible pouvoir absorbant :

- Couche de fond : 1 x **Herbol-CLASSIC GRUND**

Remarques :

- Rincer les taches de nicotine et d'humidité et de graisse à l'eau + produit de nettoyage domestique dégraissant ; éliminer les taches de suie à sec. Laisser sécher et brosser à sec.
- Traiter les supports très pollués (nicotine, humidité, suie) avec 2 couches de **Herbol-CLASSIC GRUND non-diluées**. Laisser durcir la couche de fond pendant au moins 24 heures avant d'appliquer une deuxième couche. Une dilution à l'eau diminue la qualité isolante.

CLASSIC GRUND

Murs
Préparation
TFH11039



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL

Date de validité et numéro de version

Septembre 2023.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

