

Produktprofil

SOL SILIKAT



KONSERVIERUNGSMITTELFREI

Der mineralische Allrounder für den Innenbereich

Matte SOL-Silikatfarbe für viele Untergründe

- » hervorragend auch für die Airless-Verarbeitung geeignet
- » gutes Deckvermögen, im Airless-Verfahren ist im Regelfall eine Anwendung ausreichend
- » konservierungsmittelfrei
- » ohne Grundierung auf vielen Untergründen einsetzbar
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 8 m²/l)
- » natürliche, mineralisch matte Oberflächen
- » für ein angenehmes Wohnklima im Innenbereich
- » geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche im Wohn- und Gewerbebereich
- » erfüllt auch die Anforderungen nach DIN 18363 Abschnitt 2.4.1, Dispersions-Silikatfarbe
- » emissions- und geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei



geprüft in weiß

Farbtöne:	weiß ca. RAL 9016
Packungsgrößen:	12,5 l, 35 kg, 120 l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 100-150 ml/m ² pro Beschichtung

Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.