



Fassaden Reiniger

Detergente speciale idrodiluibile per facciate infestate da alghe e muschio

I. Descrizione prodotto

Fassaden Reiniger è un detergente speciale idrodiluibile di provata efficacia per il trattamento preliminare e la sterilizzazione di facciate infestate da alghe e muschio, indicato ad esempio per l'impiego su intonaci, vecchie pitture, muratura e sistemi a cappotto. Adatto anche per il trattamento di supporti in legno verniciati. L'impiego del detergente Fassaden Reiniger previene la ricomparsa di muschio e alghe.

Descrizione prodotto

Tipo di prodotto	Detergente speciale, soluzione acquosa biocida
Tinte	Incolore
Densità	1,0 kg/l (valore medio)
Composizione (secondo VdL- Associazione Industria Vernici, Germania)	Acqua, glicol-etero, sali di ammonio quaternario
Sostanza attiva	Contiene 1% di sali di ammonio quaternario.
Numero d'omologazione	CHZN0351, BAUA N-15121.
Codice prodotto pitture e vernici	GD 20
Confezione	10 l
Indicazioni die pericolo	Per i dati rilevanti a livello di sicurezza e il contrassegno si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza attuale. Il contrassegno è riportato sull'etichetta del prodotto e vanno rispettate le rispettive segnalazioni.
Avvertenze importanti	Non applicare il prodotto con un apparecchio per verniciatura a spruzzo. Usare i prodotti biocidi in sicurezza. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Non disperdere il prodotto nella canalizzazione, in acque di superficie o nel terreno. Coprire la vegetazione vicina. Non usarlo in locali abitati. Durante e dopo l'applicazione assicurare buona aerazione. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. A causa del possibile effetto corrosivo e della formazione di macchie, coprire accuratamente gli elementi sensibili come superfici verniciate, metalli, ecc. L'ulteriore trattamento di strati di pittura come carteggiatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o fumo pericolosi. Se possibile procedere con carteggiatura a umido/spianatura. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario,

Descrizione prodotto (continua)

indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie.

Prodotto ad esclusivo uso industriale o artigianale.

II. Indicazioni per l'applicazione

Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura.

Indicazioni per l'applicazione

Istruzioni per l'applicazione	A pennello
Diluyente	Applicare non diluito
Temperatura di applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve essere inferiore a + 5°C né superiore a 30°C (supporto e aria), l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore al 70%.
Essiccamento (a 23 °C e 50% di umidità relativa dell'aria)	Mano successiva sulle superfici trattate dopo 48 ore circa.
Resa	200-300 ml/m ²
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua.
Magazzinaggio	Termine minimo di conservazione: vedere etichetta sulla confezione. Conservare in luogo asciutto e fresco, al riparo dal gelo.

III. Ciclo di verniciatura

I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto verificarne accuratamente l'idoneità.

Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Requisiti generali del supporto	Le superfici da trattare devono essere asciutte in superficie. Rimuovere i depositi aderenti (muschio) mediante spazzolatura o raschiatura. In presenza di forte infestazione applicare una soluzione di perossido di idrogeno al 5-10%. Lasciar agire da mezz'ora a un'ora, quindi lavare a fondo.
Pulizia del supporto	Con la pannellessa dare due mani bagnato su bagnato di Fassaden Reiniger come fornito, applicandolo in modo uniforme e copioso sulle superfici colpite dall'infestazione. Dopo l'applicazione, lasciar agire Fassaden-Reiniger sulla superficie per almeno 48 ore. Le superfici trattate non devono essere rilavate.
Particolarità	In casi ostinati può essere necessario ripetere l'applicazione più volte.
Verniciatura ulteriore	È possibile verniciare Fassaden Reiniger con tutte le pitture e gli intonaci Herbol per facciate. Per i vari cicli di verniciatura consultare le schede tecniche delle finiture desiderate.

1.101 Fassaden Reiniger

Rivestimenti per facciate
Prodotti speciali

Istruzioni per lo smaltimento

Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Conferire i residui di materiale ad un punto di raccolta vernici vecchie.

www.herbol.ch

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Edizione: dicembre 2016
Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.



Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH -6203 Sempach Station
Telefono +41 / 41 469 67 00
Telefax +41 / 41 469 67 01
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch

