



## Gegen Holzwürmer

### Prodotto per combattere efficacemente l'infestazione da tarli, per esterni ed interni

#### I. Descrizione prodotto

Prodotto incolore, a solvente, per combattere l'infestazione attiva da tarli (riconoscibile dai conici di polvere biancastra) nei mobili ed in piccoli oggetti di legno negli ambienti interni oppure sotto il tetto per il legno all'esterno.

#### Descrizione prodotto

<b>Tipo di prodotto</b>	Liquido per combattere l'infestazione da tarli
<b>Tinte</b>	Incolore
<b>Colorazione</b>	Per mantenere l'effetto protettivo non mescolare né tintare Gegen Holzwürmer con altri prodotti.
<b>Grado di brillantezza</b>	Non forma pellicola
<b>Densità</b>	0,81 kg/l (valore medio)
<b>Composizione secondo VdL</b>	Idrocarburi dearomatizzati, glicole metildipropilenico, sostanza attiva
<b>Sostanza attiva, tipo e quantità</b>	Contiene 0,15% Cypermethrin
<b>Effetto</b>	La sostanza attiva arresta efficacemente l'infestazione da tarli. Agendo sul metabolismo dei tarli ne evita la proliferazione. Se usato come prescritto, il prodotto è innocuo per le persone e gli animali domestici.
<b>Numero d'omologazione</b>	CHZN 3134
<b>Confezione</b>	1 l e 5 l
<b>Prescrizioni di magazzinaggio e trasporto</b>	ONU: - Conservare in conformità alla normativa vigente. Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta. Osservare le istruzioni sull'etichetta.

#### Indicazioni di pericolo



**Pericolo.** Contiene nafta (petrolio), frazione pesante di "hydro-treating".

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. **IN CASO DI INGESTIONE:** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **NON** provocare il vomito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale/ nazionale.



AkzoNobel



## Descrizione prodotto (continua)

### Avvertenze importanti

Usare i prodotti biocidi in sicurezza. L'uso improprio dei protettori per legno può provocare danni alla salute e all'ambiente. Pertanto leggere attentamente le avvertenze del produttore e seguire le istruzioni per l'uso. All'interno non usarlo su grandi superfici (max 2-3 m<sup>2</sup>).

Se usato come prescritto, il prodotto è innocuo per le persone e gli animali domestici.

Trattamenti quali carteggiatura, sabbiatura o rimozione con fiamma, ecc., degli strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. La carteggiatura a umido deve essere utilizzata laddove possibile. Lavorare in ambienti ben ventilati. Indossare gli idonei mezzi di protezione individuale.

### II. Indicazioni per l'applicazione

Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura. Durante l'applicazione e 24 ore dopo assicurare buona aerazione.

Terminato l'essiccamento, l'infiammabilità del legno non risulta maggiore.

Adatto per combattere l'infestazione attiva da tarli (riconoscibile dai coni di polvere biancastra) nei mobili ed in piccoli oggetti di legno negli ambienti interni oppure sotto il tetto per il legno all'esterno. Il prodotto serve per combattere gli insetti nel legno con contemporaneo effetto di prevenzione dall'infestazione da insetti delle classi di pericolosità 1 e 2 ai sensi della norma DIN 68 68000, parte 4.

### Avvertenza importante

I provvedimenti per combattere le infestazioni da tarli dalle lunghe corna su elementi in legno portanti o di irrigidimento o importanti per la statica, nonché su oggetti di legno grandi e su oggetti d'arte preziosi devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato.

## Indicazioni per l'applicazione

### Istruzioni per l'applicazione

A pennello. Non applicare a spruzzo.

### Diluyente

Gegen Holzwürmer è pronto all'uso e non deve essere diluito.

### Temperatura di applicazione

Durante l'applicazione e l'essiccamento la temperatura non deve essere inferiore a + 5°C né superiore a 30°C, l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore al 70%. Non applicare sotto i raggi diretti del sole né su supporti riscaldati.

### Essiccamento (a 23°C e 50% di umidità relativa dell'aria)

Asciutto in superficie dopo 24 ore circa. Mano successiva con vernici o velature a solvente o all'acqua dopo 8 giorni circa.

### Resa

300-350 ml/m<sup>2</sup> con 2 mani, in funzione del potere assorbente del legno.

### Pulizia attrezzi

Immediatamente dopo l'uso con Pinselreiniger 9516 o Nitroverdünner 6220.

### Magazzinaggio

Nelle latta originali non aperte; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Scadenza: vedere adesivo sulla latta.

## Ciclo di verniciatura

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

#### Requisiti generali del supporto

Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido, mordente e privo di sostanze che possano compromettere l'aderenza, come grasso, cera o lucidanti.

Ricoprire le parti in plastica, i rivestimenti in stoffa, le pitture o le lucidature di mobili ed oggetti d'arte situati intorno alle parti danneggiate. Legare le piante per allontanarle dal luogo di lavoro.

#### Preparazione generale del supporto

Pulire il supporto, rimuovere in particolare la sporcizia e la polvere biancastra. Prima di procedere all'applicazione, verificare la compatibilità con le pitture presenti su un punto non visibile.

### MANO DI FONDO

#### Legno e materiali a base di legno all'interno (elementi edili in legno a dimensioni precise, non precise e di scarsa precisione)

Con un pennello morbido stendere copiosamente il prodotto sulle superfici infestate. Attendere 5 ore circa, quindi ripetere l'applicazione. Dopo ogni mano rimuovere il liquido in eccesso.

All'interno non usarlo su grandi superfici (max 2-3 m<sup>2</sup>).

#### Legno e materiali a base di legno all'esterno sotto il tetto

Affinché il liquido agisca in profondità si consiglia l'applicazione con siringa o cannula idonea direttamente nei buchi dei tarli.

## Ciclo di verniciatura

#### Verniciatura ulteriore

Mano successiva con prodotti a solvente o all'acqua dopo 8 giorni. Avvertenza: Per i vari cicli di verniciatura consultare le schede tecniche dei relativi rivestimenti di finitura.

\* Osservare la relativa scheda tecnica aggiornata.

### 3.102 Gegen Holzwürmer

Vernici / Velature

Impregnanti / Fondi

#### Istruzioni per lo smaltimento

Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080111.

[www.herbol.ch](http://www.herbol.ch)

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Edizione: gennaio 2015

Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.



Akzo Nobel Coatings AG  
Täschmattstrasse 16  
CH -6015 Lucerna  
Telefono +41 / 41 268 14 14  
Telefax +41 / 41 268 13 18  
E-mail [info@herbol.ch](mailto:info@herbol.ch)  
[www.herbol.ch](http://www.herbol.ch)

