

SILIKAT FIXATIV



Fondo isolante e consolidante per superfici minerali da impiegarsi per i sistemi ai silicati

IMPIEGO

Mano di fondo a base di silicato di potassio per supporti minerali, per interni ed esterni.

Destinato inoltre ad essere utilizzato come diluente per tutti i prodotti della linea Herbol Silikat.

PROPRIETA'

- Fissativo con ottimo potere isolante e consolidante.
- Uniforma l'assorbimento del supporto.

CARATTERISTICHE

Composizione: a base di silicato di potassio stabilizzato.

Densità: ca. 1,060 kg/l

Valore limite UE per il contenuto COV: Cat. A/h: 30 g/l 2010. Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l di COV.

Colori: trasparente dopo l'essiccazione.

Confezioni: 10 l

Conservazione: conservare il prodotto nelle confezioni originali, ben chiuse e in ambiente asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

MESSA IN OPERA

Applicazione: a pennello.

Diluizione: al 50% massimo in volume con acqua.

Condizioni d'applicazione: l'applicazione e l'essiccazione devono avvenire in condizioni di temperatura comprese tra +5°C e +30°C e con umidità relativa inferiore all'85%

Consumo teorico: circa 100 - 200 ml/m² per mano.

Resa pratica: circa 5 - 10 m²/l per mano. La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti.

Essiccazione (a 23°C e 50% di UR):

- Sovraverniciabile: dopo circa 4 - 5 ore.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono essere valutati e scelti in funzione dello stato attuale e delle condizioni alle quali il supporto stesso sarà esposto.

Supporti: i supporti devono essere sani, puliti, asciutti e privi di efflorescenze saline, muffe, alghe o funghi. Non dovranno essere sfarinanti o presentare parti in distacco.

Per la pulizia delle superfici contaminate da microrganismi utilizzare Fungimos.

Non applicare il prodotto su intonaci nuovi per almeno 4 settimane.

Superfici nuove e molto assorbenti:

- Applicare Silikat Fixativ a pennello diluito al massimo al 50% in volume con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.
- A completa essiccazione, terminare il ciclo con una finitura idonea della gamma Herbol quali Silikat Fassadenfarbe o Silikat Fassadenfarbe Tönqualität.

Superfici minerali già verniciate con pitture minerali in buono stato:

- Applicare direttamente una mano di Silikat Fassadenfarbe diluito al 50% in volume con Silikat Fixativ.
- A completa essiccazione, terminare il ciclo con una finitura idonea della gamma Herbol quali Silikat Fassadenfarbe o Silikat Fassadenfarbe Tönqualität.

Superfici minerali vecchie: pulire accuratamente il supporto tramite lavaggio ad alta pressione, eventuali efflorescenze saline, muffe, alghe o funghi dovranno essere preventivamente rimosse e adeguatamente trattate con Fungimos.

- Applicare una mano preliminare di Silikat Fixativ diluito al 50% con acqua.

SILIKAT FIXATIV

- Quindi applicare una finitura idonea della gamma Herbol quali Silikat Fassadenfarbe o Silikat Fassadenfarbe Tönqualität.

Raccomandazioni:

- Evitare che sul supporto si formino zone/macchie lucide dovute all'applicazione di una quantità eccessiva di materiale, poiché potrebbero compromettere le successive caratteristiche di adesione e di copertura della finitura.
- Evitare di applicare il prodotto su superfici compatte e a film chiuso, non assorbenti.
- Coprire accuratamente tutte le superfici attigue a quelle da pitturare ed in particolare vetri, ceramica, mattoni, ecc..., in modo da evitare danneggiamenti.
- Si raccomanda l'utilizzo di teli ombreggianti da utilizzare sulle impalcature, a protezione dai raggi solari e da eventuali piogge.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herbol è un marchio di:

AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e

SEDE AMMINISTRATIVA:

Via Pietro Nenni, 14

28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

Tel. 0331 916611



www.herbol.it
servizio.clienti@akzonobel.com

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.