

HERBOLUX GRUND



Fondo uniformante per supporti in legno, a base solvente, per interni ed esterni.

IMPIEGO

Fondo uniformante e riempitivo a base solvente dall'aspetto satinato, ideale come mano di fondo e intermedia per tutti i manufatti in legno, per applicazioni sia in interni che esterni.

PROPRIETÀ

- Eccellente adesione su legni nuovi o su smalti alchidici
- Ottimo potere riempitivo
- Elevato potere coprente
- Buona elasticità

CARATTERISTICHE

Composizione: A base di resina alchidica ad alto solido e cariche selezionate

Densità: ca. 1,37 kg/l.

Brillantezza: Satinato (ca 20 G.U. 60°)

Valore limite UE per il contenuto COV: Cat. A/d: 300 g/l 2010.

Questo prodotto contiene al massimo 299 g/l di COV

Colori: Bianco.

Confezioni: 0,75 e 2,5 l

Conservazione: conservare il prodotto nelle confezioni originali, ben chiuse e in ambiente asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

MESSA IN OPERA

Applicazione: a pennello e rullo.

Diluizione: pronto all'uso.

Condizioni d'applicazione: l'applicazione e l'essiccazione devono avvenire in condizioni di temperatura comprese tra +5°C e +30°C e con umidità relativa inferiore all'85%

Consumo teorico: circa 60-75 ml/m² per mano.

Resa pratica: circa 14-16 m²/l per mano. La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.

Pulizia degli attrezzi: ragia minerale.

Essiccazione (a 23°C e 50% di UR):

- Fuori polvere: dopo circa 2 ore.
- Al tatto: dopo circa 3-4 ore.
- Sovraverniciabile: dopo circa 24 ore.
- Completamente essiccato: dopo circa 1/2 giorni.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono essere valutati e scelti in funzione dello stato attuale e delle condizioni alle quali il supporto stesso sarà esposto.

Supporti: i supporti devono essere sani, puliti e asciutti. Sgrassare le superfici con diluenti o detergenti idonei per eliminare eventuali tracce di grasso, cera, sporco, resina,...

Eliminare completamente eventuali parti in fase di distacco come vecchie mani di smalto,...

Per legni in esterno, a rischio di contaminazione da parte del fungo dell'azzurramento, si consiglia un trattamento preliminare con prodotto fungicida adatto.

HERBOLUX GRUND

Supporti in legno nuovo: su tutte le superfici, operare una leggera carteggiatura per favorire l'ottimale adesione del prodotto. L'umidità dei supporti in legno non deve superare il 18%.

- Applicare una mano di HERBOLUX GRUND come mano di fondo; lasciare essiccare, carteggiare e spolverare.
- Applicare una seconda mano di HERBOLUX GRUND per poter garantire lo spessore di film secco necessario per una protezione duratura nel tempo, carteggiare e spolverare.
- Tra una mano e l'altra rispettare i tempi di essiccazione raccomandati.

Supporti in legno già verniciato: operare un'energica carteggiatura per eliminare completamente eventuali parti di vernice in fase di distacco. Se necessario, sverniciare.

- Ritoccare le porzioni di legno scoperto con una mano di HERBOLUX GRUND come mano di fondo; lasciare essiccare, carteggiare e spolverare.
- Applicare una mano di HERBOLUX GRUND a seconda del degrado del supporto, carteggiare e spolverare.
- Tra una mano e l'altra rispettare i tempi di essiccazione raccomandati.

Supporti in legno già verniciato e molto degradato: operare un'energica carteggiatura per eliminare completamente le vecchie mani di vernici esistenti. Se necessario, sverniciare.

- Applicare una mano di HERBOLUX GRUND come mano di fondo; lasciare essiccare, carteggiare e spolverare.
- Nel caso di supporti danneggiati stuccare con POLYFILLA PRO W100 (solo per interni), attendere l'essiccazione e carteggiare le stucature
- Applicare una seconda mano di HERBOLUX GRUND, carteggiare e spolverare.
- Tra una mano e l'altra rispettare i tempi di essiccazione raccomandati.

Finitura: Applicare a finire 2 mani di uno degli smalti della linea HERBOL, al solvente o all'acqua, adottando quanto riportato nelle rispettive Schede Tecniche.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herbol è un marchio di:
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
Via Pietro Nenni, 14
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
Tel. 0331 916611



www.herbol.it
servizio.clienti@akzonobel.com

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.