



Convertisseur de Rouille



1. Description

Convertit et stabilise la rouille en une couche dure. Produit en phase aqueuse.
Ce produit sert comme primer pour Hammerite Laque Pour Métaux et la plupart des finitions.

Domaine d'application

Pour les métaux ferreux rouillés. Idéal pour les éclats et les griffes.
Primer convertisseur de rouille pour des surfaces en métal comme carrosseries de voitures, machines, barrières et acier utilisés dans la construction. Ne convient pas pour les métaux non ferreux. Extérieur et intérieur.

Caractéristiques

Spécialement développé pour transformer la rouille en une couche dure en 15 minutes.
Améliore l'adhérence de la couche de finition.

Teintes

Liquide blanc laiteux .
Le produit tourne bleu/noir en réagissant avec la rouille.

Emballage

0.25l

2. Préparation du support

Métaux ferreux

Éliminez la rouille qui se détache et la peinture qui s'écaille au moyen d'une brosse métallique ou de papier de verre. Éliminer les saletés et la poussière à l'aide d' Hammerite Dégraisse-Métal. Rincez soigneusement à l'eau et laissez sécher.

Appliquer à la brosse sur les parties rouillées et couvrir abondamment les coins et les arêtes. Éviter le contact avec les surfaces peintes. En contact avec la rouille, Hammerite Convertisseur de Rouille se transforme en bleu/noir. Si ce changement de couleur se manifeste pas après une heure, répéter l'application.

Ne pas laver la surface avant d'appliquer Hammerite Laque Pour Métaux.

3. Mode d'application

Bien agiter la boîte et verser la quantité nécessaire dans un récipient en plastique.
Appliquez le produit à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.
Hammerite Convertisseur de Rouille peut aussi être appliqué au pistolet, sans diluant.
Température d'application entre 10 et 25 °C.
Prêt à l'emploi.

Rendement

Environ 20 m²/l

Temps de séchage

Hors poussières: 30 minutes
Recouvrable: 3 heures

Nettoyage des outils

Après utilisation, nettoyez les outils et les éclaboussures avec de l'eau.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter le contact avec les surfaces peintes. Rincez directement à l'eau. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée juillet 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.hammerite.be