



Laque Métal Intérieur



1. Description

Une laque mate **à base d'eau** spécialement conçue pour les meubles en métal, les portes, les rampes d'escalier et autres surfaces métalliques à l'intérieur.

Domaine d'application

Intérieur. Multi-supports. Spéciale pour les meubles en métal, les portes, les rampes d'escalier et autres surfaces métalliques à l'intérieur.

Caractéristiques

- ✓ Couverture parfaite, résistante aux rayures
- ✓ Résistante à la chaleur
- ✓ Antirouille
- ✓ A base d'eau: ne jaunit pas
- ✓ Faible odeur et facile à appliquer.
- ✓ Séchage rapide

Aspect

Mat

Teintes et emballages

0,75 L : Blanc, RAL 9001, RAL 9010, Anthracite, Noir + Base W et Base C

2. Préparation du support

- Retirez la peinture écaillée et les taches superficielles de rouille et/ou les traces d'oxydation avec une brosse métallique ou du papier abrasif
- Nettoyez la surface, dépoussiérez et dégraissez avec un diluant synthétique ou vaporisez le Hammerite Dégraisse-Métal sur la surface à traiter. Ne laissez pas le Hammerite Dégraisse-Métal sécher. Nettoyez la surface et essuyez-la avec un chiffon ou une éponge humide. Rincez ensuite à l'eau claire à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge propre afin d'éliminer tout résidu de Hammerite Dégraisse-Métal.
- Poncez légèrement la surface et éliminez la poussière de ponçage avec un chiffon
- Enlevez autant que possible les zones de rouille tenace et traitez-les avec Hammerite Primer N°1 Antirouille
- Métaux non-ferreux (zinc, aluminium, cuivre, métal galvanisé,...). Traitez au préalable avec Hammerite Primer Métaux Non-Ferreux

3. Mode d'application

Application

- Avant utilisation, bien mélanger la peinture pendant au moins 2 minutes.
- Température d'application entre 10 °C et 25 °C.
- Produit est prêt à m'emploi.
- Appliquer 1 ou 2 couches à la brosse ou au rouleau de Hammerite Laque Métal Intérieur.
- Veillez à bien recouvrir tous les bords et tous les angles.
- Appliquer la couche suivante après minimum 12 heures.

Après utilisation

- Laissez sécher la surface métallique traitée pendant au moins 24 heures avant utilisation.
- Après usage, nettoyer uniquement les outils et éclaboussures de peinture à l'eau.
- Refermer soigneusement le pot et conserver à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

Rendement

9 m²/l/couche

Temps de séchage

Hors poussière: 2 heures

Recouvrable: 6 heures

4. Nettoyage et stockage

Nettoyage des outils

Nettoyez les outils et éclaboussures de peinture uniquement à l'eau.

Ne jetez pas de peinture dans les égouts, y compris lorsque vous nettoyez des outils de peinture. Éliminez les restes de peinture dans votre point de collecte local de déchets ménagers dangereux ou en contactant une entreprise de gestion des déchets.

Stockage

Refermer soigneusement le pot et conserver à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

La présente notice, datée 11 juin-2026, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.32.000

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)800.32.000

www.hammerite.be