



Roestomvormer



1. Productomschrijving

Stabiliseert en vormt roest om in een stevige ondergrond. Product op water basis. Dit product dient als primer voor Hammerite Metaallak en de meest voorkomende lakken.

Toepassingsgebied

Voor de behandeling van verroest ferro metaal. Ideaal voor kleine beschadigingen en krassen. Roestomvormende primer op metalen oppervlakken zoals koetswerk van auto's, machines, relingen en staal gebruikt in de bouw. Niet geschikt voor gebruik op non-ferro metalen. Voor gebruik buiten en binnen.

Eigenschappen

Hammerite Roestomvormer is speciaal ontwikkeld om roest in 15 minuten om te vormen in een stevige ondergrond. Verbetert de hechting van de eindlagen.

Kleuren

Melkachtige witte vloeistof. Het product wordt blauw/zwart na reactie met roest.

Verpakkingen

0.25l

2. Voorbereiding ondergrond

Ferro metalen

Loszittend roest of afbladderende verf verwijderen met een staalborstel of schuurpapier. Vuil en stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Naspoelen met zuiver water en laten drogen. (Hammerite Roestomvormer kan aangebracht worden op lichtjes vochtig metaal).

Het product met een borstel of rol op de roestige delen toepassen en overvloedig aanbrengen op fel aangetaste delen, in hoeken en op kanten. Vermijd contact met geverfde delen.

In reactie met roest zal Hammerite Roestomvormer blauw-zwart van kleur worden. Indien deze kleurwijziging niet optreedt na 1 uur, de toepassing herhalen.

Dient niet te worden afgewassen voor het aanbrengen van een Hammerite Metaallak.

3. Verwerking van het product

De bus goed schudden en de vereiste hoeveelheid in een plastic bakje gieten.
Het product aanbrengen op het verroeste oppervlak zoals hierboven beschreven, met borstel of rol.
Het product kan ook onverdund worden verspoten.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.
Gebruiksklaar product.
Resten van reeds gebruikt product niet opnieuw bij de originele verpakking voegen.

Rendement

Circa 20 m²/liter

Droogtijd

Stofdroog: 30 min.

Overschilderbaar: 3 uur

Reiniging

Gereedschap reinigen met water.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Hammerite Roestvormer kan vlekken veroorzaken op verfwerk en huid. Onmiddellijk afwassen met water.
Afval niet op de gootsteen werpen. Lege blikken en (verf)resten afvoeren als chemisch afval.

Bewaring

Verpakking goed hersluiten.
Vorstvrij bewaren.

Deze technische fiche, op datum van 1 juli 2014 , annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.hammerite.be