

FIJADOR – SELLADOR AL AGUA

- Alto rendimiento
- Secado rápido



Fijador –Sellador al agua es un fondo transparente especialmente formulado para sellar y uniformar la absorción de las superficies.

Facilita la aplicación de la pintura de terminación, mejorando la adherencia en zonas levemente entizadas. Es de fácil aplicación, rápido secado y bajo olor. Está especialmente indicado para aplicar previa y posteriormente al enduido en revoques nuevos.

Es apropiado para utilizar sobre yeso, enduido, revoque, hormigón, ladrillos y bloques.



Empleo

Mampostería interior y exterior.



Terminación

Mate transparente.



Presentaciones

1, 4 y 20 litros.



Rendimiento

10 a 20 m² por litro.*



Manos

Una.



Secado

3 horas. **




Aplicación

Pincel, rodillo o soplete.



Dilución y limpieza

Agua.



Tasa de dilución

3 partes de agua por cada parte de producto.

* El rendimiento varía sensiblemente con la absorción de la superficie.

** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

Incoloro.

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Es importante eliminar previamente partes flojas de pintura y la mayor cantidad posible de polvillo, capas de cal y partículas secas mediante el uso de espátula y posterior cepillado antes de aplicar **Fijador-Sellador al agua**.

Si existieran colonias de hongos proceder de la siguiente manera: 1) cepillar con una solución de agua y detergente; 2) enjuagar; 3) aplicar una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 partes de agua utilizando un cepillo; 4) enjuagar cuidadosamente y dejar secar.

Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

En superficies cuya adherencia es más comprometida, por ejemplo pintadas con cal, se recomienda usar **Fijador al aguarrás**.

PAREDES NUEVAS: se debe permitir un tiempo mínimo de curado de 30 días en exterior y 90 días en interior.

IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5°C ni con humedad relativa mayor al 85%.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.