

INCAMUR LADRILLOS MATE

PROTECCIÓN TOTAL

- Protector siliconado sin película
- Hidrorrepelente



Incamur Ladrillos Mate es un protector transparente a base de compuestos siliconados que repele el agua manteniendo el aspecto natural de las superficies.

Incamur Ladrillos Mate penetra en el material y forma una barrera hidrófuga sin sellar la superficie. Deja una terminación mate, conservando el aspecto natural del material. Tiene una gran adherencia sobre distintas superficies. Elevada resistencia a la acción de agentes atmosféricos. Evita la formación de hongos y verdines. Evita la adherencia de suciedad.

Especialmente indicado para la impermeabilización de ladrillos de prensa, tejas y cerámicas absorbentes. Para aplicación sobre otras superficies consultar al centro Inca de Atención al Cliente: 0800 1401.



Empleo

Paredes interiores y exteriores.



Terminación

Mate transparente.



Presentaciones

4 y 20 litros.



Rendimiento

Máximo 5 m² por litro. *



Manos

Una.



Secado

24 horas. **



Aplicación

Pincel o pinceleta.



Dilución y limpieza

Agua.



Tasa de dilución

Determinar tasa de dilución según superficie

* El rendimiento varía sensiblemente con la absorción de la superficie.

** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

Incoloro.

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad, óxido y grasitud.

Si existieran hongos y otros verdines, eliminarlos lavando con una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 partes de agua utilizando un cepillo.

En caso de existir manchas blancas, eliminar las mismas usando una mezcla de 1 parte de ácido clorhídrico en 10 partes de agua.

En ambos casos, enjuagar con abundante agua y dejar secar. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

USO DE FONDOS

No se requieren fondos.

APLICACIÓN

Usar guantes impermeables y gafas para aplicar el producto. Evitar el contacto con la piel.

Antes de realizar la aplicación es necesario realizar el siguiente ensayo para determinar la necesidad de dilución: aplicar en una pequeña porción de la superficie el producto SIN DILUIR. Si el producto no es absorbido totalmente, realizar otra aplicación con dilución de 2 partes de producto y 1 parte de agua. Verificar a las 24 horas que no haya manchas blancas para comenzar el trabajo.

Aplicar una sola mano de **Incamur Ladrillos Mate** con pincel o pinceleta, comenzando desde la parte superior hacia abajo y corrigiendo los excesos de producto que puedan formarse.

Las salpicaduras sobre puertas, ventanas o barandas deben lavarse inmediatamente para evitar el manchado.

IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5°C ni con humedad relativa mayor al 85%. No aplicar en previsión de rocíos o lluvias inmediatas.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.

NOTA: Toda la información se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta información como en otra literatura técnica o consulta específica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones de uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicación y uso de los productos es de la sola responsabilidad del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha) consultar con el Centro INCA de Atención al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la dirección inca@akzonobel.com